

VP-20-20双联泵低价供应

产品名称	VP-20-20双联泵低价供应
公司名称	爱儿康上海工业器材公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	上海黄浦上海市北京西路239弄16号102室
联系电话	021-63274635 13370227088

产品详情

VP-20-20双联泵低价供应 使用注意事项 马达轴心与泵浦轴心使用联轴器装配时，平行度误差需在0.05mm以内，角度误差在1度。一般推荐使用直接式油泵专用电机。

变量泵的外部泄油口，其泄油管必须直接连接回油箱，不能通过其他油管回油，泄油管必须在油面下。

VP-20-20 VP-30-30 VP-40-40 VVP1-20/20 VVP2-30/30 VVP2-40/40 VA1A1-1212F-A3 VA1A1-0808F-A3

VA1A1-1515F-A3 VA1A1-2020F-A3 VD1D1-3030F-A3 VE1E1-4040F-A3 VVPE-F8D-8D-10 VVPE-

F12D-12D-10 VVPE-F15D-15D-10 VVPE-F20D-20D-10 VVPE-F30D-30D-10 1、

由两个变量叶片泵结合一体，使用共同的驱动轴。2、双联变量泵由一电机驱动，减少装配空间。3、

可同时供应不同回路的压力及流量。4、装配容易，可直结电机组成电机泵组合。VVPE-F40D-40D-10

VP1-12-12-*/*-10 VP1-15/12-*/*-10 VP1-20/12-*/*-10 VP1-15/15-*/*-10 VP1-20/15-*/*-10 VP1-20/20-*/*-10

VP1-30/30-*/*-10 VP1-40/30-*/*-10 VP1-40/40-*/*-10 叶片泵属于低噪声高压叶片泵,是液压系统中的动力元

件。该泵采用独特的设计、合理的材料以及高精密加工，使其具有低噪声、高效率、可靠性高及适应性

强的优势，更加适合于现代液压系统的需要。其主要特点包括：定子内曲线采用高次方程无冲击过渡曲

线；高精密圆弧叶片；液压平衡侧板；优质的材料和先进的热处理工艺；插装式结构等。广泛适用于机

床、注塑机、压铸机、工程机械、冶金机械及其它各类液压系统中。