

江阴废气处处理装置 提供解决方案

产品名称	江阴废气处处理装置 提供解决方案
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	25633.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

PP喷淋塔，又称PP洗涤塔，是一种废气处理设备。在废气处理方面，PP喷淋塔具有处理范围广、处理效率高、安装方便、价格低廉等明显优势。

PP喷淋塔作为主要的废气处理设备，应根据应用环境进行定制，相关配件也要有针对性的制作。

pp喷淋塔的主要相关附件和设备包括：PP水箱、水泵、进风口和出风口、喷淋塔检查窗。PP喷塔的相关配件和设备需要注意什么？

pp喷淋塔的水箱尺寸决定了聚丙烯喷淋塔的循环水量。如果水箱尺寸过小，循环水总量会减少，这样废气处理时设备的吸收上限会降低，循环水需要经常更换。这无疑直接增加了用户企业后期的维护工作量。

pp喷淋塔的泵参数影响循环水喷淋的均匀性和充分性。泵功率过低，循环水过低，会造成喷淋不均匀，填料层不能充分润湿，废气不能充分吸收净化。

pp喷淋塔的进出口尺寸应与用户企业的管道系统相匹配，这样安装工作简单易行，喷淋塔可以更好地集成到用户企业的整套废气处理设备中，从而降低后期维护工作的难度。

pp喷淋塔的窗口尺寸对后期维护工作有很大影响。如果它的直径太小，维修人员在进入塔内进行清洁和维修工作之前必须又小又瘦。如果窗塔直径过大，可能会影响她的强度。

PP喷淋塔废气处理效率很高，如氮氧化物废气，添加催化剂，采用还原法，去除效率在90%左右。在聚丙烯喷淋塔废气处理项目中，需要根据安装环境定制设计。

PP喷塔重量轻，安装方便，主要材料为PP，PP(聚丙烯)为半结晶热塑性塑料。耐冲击性高，机械性能强，耐各种有机溶剂和酸碱腐蚀。PP密度1.5g/cm³，材质轻，熔点189℃，可塑焊，便于加工和后续安装。玻璃钢和玻璃钢制成的喷淋塔体积太大，碳钢和不锈钢制成的喷淋塔太重。这些喷淋塔占地面积大，安装困难，价格昂贵，运行维护成本高。与PP喷塔相比，更经济、方便、快捷。

PP喷塔广泛应用于各个领域：市政行业，如餐厨垃圾、污水处理厂、城市固体废弃物；喷涂、橡胶厂、轮胎厂、造纸厂、食品厂、烟草、印刷、农场、化工以及生产过程中产生苯、酯、醇、酮、醛、酚汽油的场所等厂矿企业；电子行业、半导体制造、PCB制造、LCD制造、钢铁金属行业、电镀及金属表面处理行业、酸洗工艺、染料/制药/化工行业。