

# 稀土永磁无刷三相30KW柴油发电机组

产品名称	稀土永磁无刷三相30KW柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO32000ET 功率:30KW 电压:三相
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

稀土永磁无刷三相30KW柴油发电机组 大泽发电机高品质的电力输出 先进的AVR具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，AVR自动调节电压，将电压波动控制在低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。 遥控功能 发电机配备遥控功能。在船只驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护。

柴油发电机组对于通风散热的要求很高，所以在选择机房位置时需要将机组的进风、排风、排烟等情况考虑进去，大泽动力在柴油发电机组机房选址方面还是比较有经验的，为大家整理了几点注意事项，详情请看下文。柴油发电机组机房zui好是四周有外墙的房间，为热风管道和排烟管道导出室外创造条件。尽量避开建筑物的主入口、正立面等部位，以免排烟、排风对其造成影响。要注意噪音对环境的影响。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 30KW

2.备用功率： 32KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

## 二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO3200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

5.噪音水平7M处： 72-78db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450\*865\*1205mm

大泽柴油发电机组机油压力低主要和以下几个方面有关联：（1）冷却系统：机油冷却器堵塞；散热器芯

外部空隙被堵。(2) 润滑系统：机油滤清器脏；机油吸油管受阻；机油压力调节器失效。(3) 机械调整和修理；轴承间隙不当；发动机需大修；主轴承或连杆轴承损坏。(4) 使用保养：发动机过载；机油要按时更换，要保证机油滤芯的正确使用。只有按照正确的保养方法才能保证机组的正常使用。专业从事柴油发电机组的研发、制造、销售和维修服务于一体的合资企业。柴油发电机主要用于重要场所，在紧急情况或事故停电后瞬间停电，通过发电机组迅速恢复并延长一段供电时间，常见的为小型柴油发电机，主要特点为：发电迅速、可持续12h以内；外界电源恢复后，自动切断供电，保证设备可以长期使用下去。对于不同用电场合，发电机需求也不尽相同。当有多台发电机组备用时，一般只设置1台柴油发电机组，从可靠性考虑也可以选用2台机组并联进行供电。