

自适应技术的智能LEEP刀ES-200

产品名称	自适应技术的智能LEEP刀ES-200
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

产品详情

ES-200高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778（注册证见首页 荣誉资质）

ES-200高频手术设备专为妇科门诊手术治疗设计采用索吉瑞新一代智能即时输出功率反馈技术，根据组织电阻抗，智能控制输出能够达到微创切割效果，保证输出理想的功率，使切制组织的热损伤更小，止血更高效，操控更便捷，可移动吸烟一体机设计缔造流畅的妇科手术体验，是妇科宫颈LEEP手术的上佳之选!

适应证

诊断性LEEP/LLETZ指征: 宫颈细胞学HSIL、阴道镜检查提示HSIL，ECC提示可疑宫颈管内病变，阴道镜检查尚满意，细胞学与阴道镜检查结果明显不符。

治疗性LEEP/LLETZ指征: 宫颈活检为CIN2、CIN3宫颈LEEP切缘阳性、CIN2/3持续存在6个月以上

禁忌症

急性盆腔炎

滴虫性阴道炎,霉菌性阴道炎,细菌性阴道病

严重的心脏，肝胆疾病，结核病，血液病

LEEP手术吸烟系统

手术烟雾是由95%的水或水蒸汽和5%以颗粒形态存在的细胞碎片所组成。但正是这5%不到的颗粒，才使得手术烟雾对人体健康产生严重危害，这些颗粒包含的成分主要有：

血液及组织碎片、有害化学成分、活性病毒、活性细胞。非活性颗粒、诱导突变的物质等，

@前置滤网: 采用无纺布，过滤较大的杂质、胶体、等颗粒物

@超高效ULFA过滤材料:

采用ULPA，有效率达99.9995%过滤0.3微米颗粒的烟雾、灰尘以及细菌微生物等污染物。

@可再生活性炭: 采用高效活性炭可以吸附甲醛、气、苯、二甲苯等所有有害气体分子。

@后置过滤器: 采用多层过滤棉有效滤除烟雾中的颗粒物、抑制微生物和病毒传播。

吸烟器技术参数

电 源 : AC 220v 50Hz

吸烟器功率: 900W

额定风量: 950L/min

外形尺寸: 520X370x210 mm

台车净重: 10.4kg

过滤效率: 99.8895% @ 0.3μm

控制方式: 自动吸烟，感应联动吸烟，远程脚控

流量输出: 1~100%可调，液晶屏显示

延时时间: 0~99秒可调