温棚空气加热电加热器,供应空气升温、冷却、温度保持专用加热器

产品名称	温棚空气加热电加热器,供应空气升温、冷却、温度保持专用加热器
公司名称	广州擎立热能机械设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广州白云堡道永富楼71号
联系电话	020-22247176 18922720677

产品详情

擎立风道式气体加热器主要用于工业风道、房间采暖、大型厂区车间取暖、烘房以及对通道空气进行循环加热，提供空气温度达到采暖效果。 此产品为框架式壁板结构，内设超温保护装置，如加热温度高于且>120℃，接线盒与加热器之间须设置隔热区或散热区，且电加热器元件表面应设翅片散热结构，低、中温风道电加热器无须设置隔热区或散热器区且电加热器元件表面自然散热，电气控制与风机须联动，先启动风机再启动电加热器，先断电加热器后断风机，时间差须大于2分钟。 控制方面。在风机与加热器之间设一联动装置，以确保加热器，启动需在风机工作之后进行，在加热器停止工作后，风机必须延时2分钟以上，以防止加热器过热而损坏。 技术参数 电热管采用加装散热片，可以起到很好的热效率作用，产品广泛用于工业烤箱及空烧领域。针对产品在工作状态下，管表面温度很高，及热态绝缘及泄漏电流要求，内部设计采用高温氧化镁粉及抗氧化发热线，选择耐高温不锈钢管，充分考虑安装和使用环境，并对元件封口要求采用特殊处理，以满足客户对设备发热元件安全及寿命需求。
1.电热管最终使用状况：空烧使用。 2.电热管管材：SUS304、SUS321、SUS310S。
3.表面处理：抛光、发黑。 4.电热管外径：Φ8.0—Φ20.0MM。
5.电热管封口样式：GLASS(玻璃)封口、环氧树脂，KE441。
6.电气性能：长期放置绝缘值大于500MΩ,泄漏电流小于0.5mA。 7.品质保证：保用一年。