

# 土工布属于建筑材料吗山东晟坤工程材料

产品名称	土工布属于建筑材料吗山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

土工布属于建筑材料吗山东晟坤工程材料山东晟坤工程材料有限公司是一家专业生产各类土工布，土工膜，土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、塑料格栅、涤纶格栅等），土工格室，生态袋，土工网，热轧防粘无纺布等新型建材的高科技企业，产能规模，市场占有率和品牌影响力均位居国内同行业，是土工合成材料工程协会理事长单位。3、江河堤坝、护坡的防冲刷材料；4、在施工中，土工膜上面的土工布采用自然搭接，土工膜上层土工布采用缝接或热风焊接。热风焊接是的长丝土工布的连接方法，即用热风枪对两片布的连接瞬间高温加热，使其部分达到熔融状态，并立即使用一定的外力使其牢牢地粘合在一起。在潮湿（雨雪天）天气不能进行热粘连接的情况下，土工布应采取另一方法一缝合连接法，即用专用缝纫机进行双线缝合连接，且采用防化学紫外线的缝合线。一般要求选择晶粒细密、纹理清晰一致、颜色基本一致、无裂痕的石材。选料的具体要求：颜色要求一套拼花同种材料颜色必须一致，但对某些材料而言，像西班牙米黄、旧米黄、珊瑚红、金年华等大理石，同一块板上本身存在色差，则采取颜色逐渐过渡的原则选料，以不影响拼花的美学装饰效果为前提。拼花下料前，依据拼花图案，对所选料进行认真计算，保证所选料足够用于加工同一套拼花，同一套拼花颜色完全或基本完全一致。纹路要求拼花的加工中纹路的方向视具体情况而定，没有的标准可参照。3、铺设过程中必须封闭交通。除施工车辆外，其他车辆只有在紧急情况下才允许从土工布上通过。