

## 0.8mm土工布山东晟坤工程材料

产品名称	0.8mm土工布山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

### 产品详情

0.8mm土工布山东晟坤工程材料公司成立于2017年3月现有员工300多人，其中高中级以上职称的专业技术人员125人，公司总占地面积30万m<sup>2</sup>，其中建筑面积21万m<sup>2</sup>。公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m<sup>2</sup>。公司主要产品有玻璃纤维土工格栅、经编涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。（12）排除隧洞周边渗水，减轻衬砌所承受的外水压力及各建筑物周围渗水。产品规格：一种办法是再加装内开的玻璃窗户，或者内窗用木质的百页窗；再简便的方法是在玻璃上贴膜，挡住带热量红外线，具有良好的保温隔热性能。房门密封除了对外的保温，房间与房间之间也有个保温问题，特别是家里分区域用空调的。一般的做法是，在门框的楔口处，镶橡皮密封条；如果没有门槛，千万不要忘记在门扇底部装密封条。密封条的质量要好，使用寿命长，软硬适中，即能密封，开关门的时候又不费力。低碳装修应该成为每个现代人的自觉的意识。在土工布铺设前先洒一遍沥青粘层油，用量约为04~06kg/m<sup>2</sup>，再铺土工布，然后在土工布上再洒一层同种类型粘层油，用量约05~06kg/m<sup>2</sup>。应注意以下几点：(1)建议使用热的沥青粘层油，油温保持在150~170之间；喷洒粘层油的横向范围要比土工布宽5~10cm；(3)粘层油喷洒要均匀，计量要准确。