

# 无收缩水泥灌浆料

产品名称	无收缩水泥灌浆料
公司名称	西安德美大禹防水工程有限公司
价格	2200.00/吨
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦1幢1单元12208室
联系电话	029-86139861 18702941293

## 产品详情

无收缩水泥灌浆料 无收缩水泥，二次灌浆，设备基础灌浆，地脚螺栓灌浆

DMC-GM-70/80/90

无收缩水泥基灌浆料是以水泥为基材，适量加入天然高强度骨料、混凝土外加剂等组成的干混材料，加水拌合后具有高流动度、早强、高强、微膨胀等特性。广泛用于设备基础的二次灌浆，钢结构柱基础灌浆，轨道基础等小缝隙粘结灌浆，地铁、隧道、地下工程逆打法施工缝嵌固，地脚螺栓锚固，混凝土梁、柱、板、墙的加固修补灌浆，其他普通混凝土难以浇注的不规则死角、边角及混凝土空洞补灌修复等。

本公司的无收缩水泥灌浆料按照28天所达到的强度值分为70、80、90型3种。

主要特性高自流性

现场只需加水搅拌即可使用，不需要振捣便可自动填充所需灌注空隙：不泌水、不分层。早强高强

一天强度最高可达50MPa以上，设备安装一天后即可运行生产。微膨胀性 粘结强度高。具有微膨胀性能，无收缩，可确保地脚螺栓、设备与基础以及新老混凝土间的牢固结合。抗腐蚀性

早强型灌浆料抗侵蚀，耐冲刷，具有良好的抗硫酸盐和抗污水侵蚀性能，有较强的抗冲刷性，可用于海港，污水处理厂等工程。抗油渗性 在机油中浸泡30天后其强度可以提高10%以上。耐久性 本产品属无机灌浆材料，不老化，对钢筋无锈蚀。200万次疲劳试验，50次冻融循环试验，强度无明显变化。

## 技术性能

项目		标准技术指 标	70型	80型	90型
粒径	4.75mm方孔筛筛余 / %	2.0	2.0	2.0	2.0
凝结时间	初凝 / min	120	120	120	60
泌水率 / %		1.0	1.0	1.0	1.0
流动度/mm	初始流动度	264	280	280	280
	30min保留值	240	260	260	260
抗压强度/MPa	6h	—	—	—	25.0
	1d	22.0	25.0	40.0	45.0
	3d	40.0	45.0	60.0	65.0
	28d	70.0	70.0	80.0	90.0
竖向膨胀率 / %	1d	0.020	0.020	0.020	0.020
钢筋握裹强度(圆钢) / MPa	28d	4.0	6.0	6.0	6.0
对钢筋锈蚀作用	应说明对钢筋有无锈蚀作用				

注：若客户对强度、流动性等性能有特殊要求时可以特制。

包装采用塑料编织袋包装，净重25公斤/袋，保质期一年。