

水泥螺旋输送机厂家|螺旋上料机报价|螺旋喂料机质优价廉

产品名称	水泥螺旋输送机厂家 螺旋上料机报价 螺旋喂料机质优价廉
公司名称	沧州普惠除尘设备有限公司
价格	8967.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州
联系电话	86-03175569122 13383179811

产品详情

水泥螺旋输送机

螺旋上料机，螺旋喂料机设计制造符合JB/T7679-2008《螺旋输送机》专业标准，是化工、建材、冶金、粮食等部门中广泛应用的一种螺旋喂料机，主要用于输送粉状、颗粒状与小块状物料。螺旋喂料机的使用环境为-20到50℃，输送物料温度小于200℃，适用于水平或是小于20°倾斜角布置，螺旋喂料机的螺旋直径从100mm到1250mm共有12种规格可选，螺旋喂料机输送长度一般小于40米，最长不超70米。螺旋喂料机与其它输送设备相比，具有结构简单、密封性能好、可中间多点给料或是卸料、操作安全方便、制作成本低、布置灵活、使用寿命长等特点。服务热线0317-5569122螺旋输送机设备网：<http://www.btpuhui.cn/> 水泥螺旋输送机的构成主要有螺旋机本体、进出物料口、驱动装置三大部分组成，螺旋上料机的螺旋叶片有左旋与右旋两种旋向，螺旋叶片根据输送物料的特点又分为用于输送粉状与小颗粒状物料的实体螺旋面，螺旋上料机。用于输送小块状物料的带式螺旋面型，用于输送具有一定黏度可压缩性物料，同时又能完成搅拌与混合作用的叶轮螺旋面型。螺旋上料机的进出料口有方形与圆形两种形式，还可根据用户的要求定制其它形式进出物料口及配置电动卸料阀。

LS型螺旋输送机型号说明：

L S 400*25*50-M1

轴承类别

选用转速r/min

-螺旋机长度m

螺旋直径mm

- S为水平式

L为螺旋 水泥螺旋输送机布置时在条件允许的情况下，

最好将螺旋上料机的驱动装置安装在出料端，可使螺旋管轴处于受拉状态，另外各个螺旋节的布置按螺旋节的长度大小依次排列

，把相同规格螺旋节排列在一起的原则，在总体布

置螺旋喂料机。

时还应注意不要把支撑座或出料口布置在机壳接头的法兰处，同时进料口也不应布置在机盖的接头及掉轴承的上方。水泥螺旋输送机，螺旋上料机，螺旋喂料机技术参考表：



LS规格 型号	100	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
螺旋直径(mm)	100	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
螺距(mm)	100	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630
转速(r/min)	140	112	100	90	80	71	63	50	40	32	25
输送量(m ³ /h)	2.2	7	13	22	31	62	98	140	200	280	380
转速(r/min)	112	90	80	71	63	56	50	40	32	25	20
输送量(m ³ /h)	1.7	6	10	18	24	49	78	112	160	220	306
转速(r/min)	90	71	63	56	50	45	40	32	25	20	16
输送量(m ³ /h)	1.4	5	8	14	19	39	62	90	126	176	245
转速(r/min)	71	50	50	45	40	36	32	25	20	16	13
输送量(m ³ /h)	1.1	3.1	6.2	11	15.4	31	50	77	102	140	198

也可根据使用环境与用户要求定制碳钢、锰钢、不锈钢等其它材质的水泥螺旋输送机，螺旋上料机，螺旋喂料机。