

# 土工布最新规范2017山东晟坤工程材料

产品名称	土工布最新规范2017山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

土工布规范2017山东晟坤工程材料 公司成立于2017年3月现有员工300多人，其中高中级以上职称的专业技术人员125人，公司总占地面积30万m<sup>2</sup>，其中建筑面积21万m<sup>2</sup>。公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m<sup>2</sup>。公司主要产品有玻璃纤维土工格栅、经编涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。（12）排除隧洞周边渗水，减轻衬砌所承受的外水压力及各建筑物周围渗水。i、为了土工布材料的安全，应在铺设土工布前打开包装膜，即铺一卷，开一卷。并检验外观质量。表面平滑：大理石复合板比原板表面的平滑度甚佳。、价格低廉：由于用薄的大理石板粘到厚的瓷砖上，所以大理石复合板比原板价格要低3%左右。、规格多样：规格为6\*6mm及以上的多种规格大理石复合板夫或其它规格产品，可按客户要求组织生产。大理石复合板的加工程序首先选择适销对路的高档大理石品种，并购进规格为61\*61mm的毛坯磁砖（即表面没经过打磨上轴的磁砖）。锯切毛板：将大理石荒料在双向切机上加工成厚度为14mm、规格61\*61mm的毛板，然后凉干。土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排。