

288芯光纤配线架 机柜质量生产厂家

产品名称	288芯光纤配线架 机柜质量生产厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	普纬达:35 光纤配线架:0.2 宁波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

288芯光纤配线架

机柜质量生产厂家ODF光纤配线架、三网合一配线架、288芯光纤配线柜价格、288芯光纤配线架

机柜质量生产厂家三网合一[光缆](#)交接箱、四网融合[光缆](#)

交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、四网合一楼道箱、光缆分光箱、光纤分纤箱

、288芯光纤配线架 机柜质量生产厂家光分路器箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、ONU综合配线箱、ODF

单元箱、综合配线柜、户外机柜、监控箱、网络机柜、288芯光纤配线架 机柜质量生产厂家普纬达通信

为适应三网融合、FTTx的推广，普纬达通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案机柜

为guojibiaozhun通用19 机柜，采用进口电解板经特殊工艺制造，288芯光纤配线架

机柜质量生产厂家表面喷塑处理，外形美观大方。288芯光纤配线架

机柜质量生产厂家机柜底部采用4个M10×80的膨胀螺钉（随机附件）紧固于地面。288芯光纤配线架

机柜质量生产厂家顶部采用角连件用菱形螺母与机房走[线槽](#)道固定。

关于价格方面，我们为您提供了优惠的价格。720芯光纤配线柜的价格为1200元/台。我们深知价格对于您的设备选购是一个重要的考虑因素，因此我们一直致力于提供xingjiabigao的产品。同时，我们还提供批量订购的优惠政策，并可根据您的具体需求进行定制，更多详情可在下方的价格表中查看。

配置0芯光纤配线架

普纬达

配线架

宁波

使用条件：1.工作温度：-5 +40 相对湿度：90%(+30)2.大气压力:70Kpa-106Kpa储运温度:-40 +703.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次4.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤[光缆](#)符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.功能:1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。3.有明确的线序标识，便于转接、跳线、测试。

最后，我们宁波普纬达通信设备有限公司一直致力于为客户提供全方位的服务和支持。除了优质的产品，我们还提供技术咨询、售后服务等，以确保您在购买及使用过程中的顺利进行。希望通过本文的介绍和详细配置内容，您能更好地了解我们的720芯光纤配线柜和配线架，并对它们的性能和价格有更准确的认识。