

# 安全级聚四氟乙烯盘根，8\*8四氟盘根，四氟石墨盘根

产品名称	安全级聚四氟乙烯盘根，8*8四氟盘根，四氟石墨盘根
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

## 产品详情

技术参数：温度260 ° C PH值0~14线速度2m/s压力旋转泵15bar往复泵100bar阀150bar密度(g/cm<sup>3</sup>) 1.3等。

### 密封盘根的切割和安装注意的细节

1. 用切割机械精确割下所需长度的盘根环，如无盘根切割机械，则根据盘根长度 $L = (\text{轴径}d + \text{盘根宽}s) \times 1.07 \times \pi$ 来进行切割，一般旋转轴上，用90°直切割，阀门上用45°的切割。决不要试图用盘根环绕填料箱来确定长度。或者将盘根环绕在跟阀杆相同的一根管上，将其紧紧压制，但不可拉伸盘根。然后将其切割成样环，并检验其是否能正确填充空间，并且保证其接口处没有空隙。然后可以用样环作为标准切割其他填料环。如果这些成品在平面上完成，如果盘根柔软或容易变形，可根据样环制作一条小带子，再跟根据绳子来制作剩下的填料环。