

864芯光纤配线架规格型号图文并茂

产品名称	864芯光纤配线架规格型号图文并茂
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	普纬达:35 864配线架:0.2 宁波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

864芯光纤配线架规格型号图文并茂GPX2000-I型光纤配线柜是我公司研制开发的高容量、864芯光纤配线架规格型号图文并茂大密度、全正面操作的光纤配线柜。864芯光纤配线架规格型号图文并茂它同时适用于普通光缆和带状光缆，864芯光纤配线架规格型号图文并茂本架由机柜、光纤储纤单元、光纤单元体及光纤直熔配线单元等部分组成。由于采用模块化的结构，864芯光纤配线架规格型号图文并茂用户可根据容量的配置功能模块的数目进行灵活的安装

光纤进行终接、保护及管理的设备。在本机柜

上能实现对[光缆](#)

的固定、开剥、接地保护；对光纤的熔接、配线连接、冗余尾纤的盘绕、配线调度等功能，是传输媒体（光缆、光纤）与传输设备之间的配线连接设备。

关于价格方面，我们为您提供了优惠的价格。720芯光纤配线柜的价格为1200元/台。我们深知价格对于您的设备选购是一个重要的考虑因素，因此我们一直致力于提供xingjiabigao的产品。同时，我们还提供批量订购的优惠政策，并可根据您的具体需求进行定制，更多详情可在下方的价格表中查看。

配置0芯光纤配线柜

普纬达

配线架

宁波

使用条件：1.工作温度：-5 +40 相对湿度：90%(+30)2.大气压力:70Kpa-106Kpa储运温度:-40 +703.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次4.电气

性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤[光缆](#)符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.功能:1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。3.有明确的线序标识，便于转接、跳线、测试。

最后，我们宁波普纬达通信设备有限公司一直致力于为客户提供全方位的服务和支持。除了优质的产品，我们还提供技术咨询、售后服务等，以确保您在购买及使用过程中的顺利进行。希望通过本文的介绍和详细配置内容，您能更好地了解我们的720芯光纤配线柜和配线架，并对它们的性能和价格有更准确的认识。