

TEDGZ/TESGZ电动调压器0-430V 10KVA20KVA30KVA50KVA

产品名称	TEDGZ/TESGZ电动调压器0-430V 10KVA20KVA30KVA50KVA
公司名称	上海百励电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百励 电源相数:三相 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金钱公路555号22幢125室
联系电话	02159952703 15201880321

产品详情

产品概述：

该系列电动调压器具有外形美观、结构合理、波形不失真、体积小、重量轻、、使用方便、运行可靠等特点，其性能更为。

使用场合：

该系列电动调压器可广泛用于工业（如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等），科学实验，公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电器。

安装、使用与维护

- 1、电源电压应符合调压器铭牌上的输入电压；
- 2、调压器良好接地，以安全；
- 3、使用时应经常注意输出电流不超过额定值，否则易使调压器寿命降低，甚至烧毁；
- 4、使用时应缓慢均匀地旋转手轮，以免引起电刷损坏或产生火花；
- 5、应经常检查调压器的使用情况，如发现电刷磨损过多、缺损、应及时损换同种规格的电刷，并用零号砂纸垫在电刷下面转动手轮数次，使电刷底面磨平，接触良好，方可使用；

- 6、线圈与电刷接触的表面，应经常保持清洁，否则易加大火花而烧坏线圈表面。如发现线圈表面烧有黑色斑点，可用棉纱沾酒精擦去，直到表面斑点除去为止；
- 7、从电源接至调压器，调压器接到负载的导线和导线端子应接触良好并能通过调压器额定电流；
- 8、搬动调压器时不得用手轮，而应用提手或将整个产品提起移动；
- 9、调压器需要横装大面板上或立装在其他底座上时可利用调压器底座的安装孔加以固定；
- 10、调压器经常保护清洁不允许有水滴，油污等落入调压器内部，调压器须定期停电除去内部积聚的尘埃；