

1152芯光纤配线架配置规格详解

产品名称	1152芯光纤配线架配置规格详解
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	普纬达:35 光纤配线架:0.2 宁波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

1152芯光纤配

线架配置规格详解光纤配线

架是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有[光缆](#)固定和保护功能[光缆](#)

终接功能、调线功能、1152芯光纤配线架配置规格详解 [光缆](#)纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、1152芯

光纤配线架配置规格详

解安装使用简单、容易维护、便于管理、是光

纤通信[光缆网络](#)

终端,或中继点实现排纤、跳纤[光缆](#)熔接及接入必不可少的设备。它是光传输系统中一个重要的配套设备,主要用于[光缆](#)终端的光纤熔接、1152芯光纤配线架配置规格详解[光](#)连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及[光缆](#)的保护等,它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去,光通信建设中使用的[光缆](#)通常为几芯至几十芯,1152芯光纤配线架配置规格详解[光](#)纤配线架的容量一般都在100芯以下,这些[光缆](#)配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用,1152芯光纤配线架配置规格详解[光](#)纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的[光缆](#)网建设中,都尽量选用大芯数[光缆](#),这样就对[光缆](#)配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。

光纤进行终接、保护及管理的设备。在本机柜

上能实现对[光缆](#)

的固定、开剥、接地保护;对[光缆](#)的熔接、配线连接、冗余尾纤的盘绕、配线调度等功能,是传输媒体(光缆、光纤)与传输设备之间的配线连接设备。

关于价格方面,我们为您提供了优惠的价格。720芯[光缆](#)配线柜的价格为1200元/台。我们深知价格对于您的设备选购是一个重要的考虑因素,因此我们一直致力于提供xingjiabigao的产品。同时,我们还提供批量订购的优惠政策,并可根据您的具体需求进行定制,更多详情可在下方的价格表中查看。

使用条件：1.工作温度：-5 +40 相对湿度：90%(+30)2.大气压力:70Kpa-106Kpa储运温度:-40 +703.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次4.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤[光缆](#)符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.功能:1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。3.有明确的线序标识，便于转接、跳线、测试。

最后，我们宁波普纬达通信设备有限公司一直致力于为客户提供全方位的服务和支持。除了优质的产品，我们还提供技术咨询、售后服务等，以确保您在购买及使用过程中的顺利进行。希望通过本文的介绍和详细配置内容，您能更好地了解我们的720芯光纤配线柜和配线架，并对它们的性能和价格有更准确的认识。