

控制变压器JBK5-50VA100VA160VA500VA1KVA2KVA5KVA

产品名称	控制变压器JBK5-50VA100VA160VA500VA1KVA2KVA5KVA
公司名称	上海百勋电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:百勋 电源相数:单相 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金钱公路555号22幢125室
联系电话	02159952703 15201880321

产品详情

控制变压器概述 BK系列干式变压器是本厂在参照同类产品,结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器,从300VA到1600KVA之间,符合IEC439、GB5226等标准,绕组采用脱胎整列绕制方法;变压器进行真空浸漆,使变压器的绝缘等级达到F级或H级,产品性能达到国内外水平,隔离变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。二,产品特点 在变压器建立新的中线-接地就可解除电网模干扰和其它中线的困扰,加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音,虽然有屏蔽的隔离变压器对各种N-G来的干扰(脉冲和高频噪声)能有效防止,但变压器正确妥善接地,十分严格,否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产的隔离变压器三,特性优点1,高度隔离2,N-G性能良好3,高度共模干扰抑制4,将转换为Y或Y至5,电压抽头容易转换6.零地电压0V7,按用户的特殊性能要求设计四,技术指标温升155摄氏度(含环境温度)绝缘等级H级噪音<60db(一米以外)波形畸变<0.1%高压测试3000V,1分钟无击穿工作频率50Hz-60Hz效率95%五,使用条件1,适用海拔高度:5000m2,环境温度:-15~+453,相对湿度:90%4,安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体,蒸汽,化学性沉积,污垢,导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。5,凡不符合上述使用条件的,应与我们协商确定