

混凝土密封固化剂厂家、混凝土密封固化剂施工工艺流程

产品名称	混凝土密封固化剂厂家、混凝土密封固化剂施工工艺流程
公司名称	河南精工地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省平顶山市宝丰县北部工业园
联系电话	15893460866

产品详情

目前混凝土是耐久性为国内外大型工程项目极为关注的问题，因此提出一种能持久防护混凝土增强其耐久性的保护材料与保护方法形成一种现实的需要。精工地坪特推出新一代混凝土密封固化剂它与混凝土亲和性好，可渗透混凝土一定的深度，对混凝土有持续防护能力，经精工混凝土密封固化剂处理后的混凝土表面具有保洁、防渗、防污、防霉等功能，对人体无害，施工简单。

施工工艺流程： 1、破损修补：施工伊始，技术人员要对地面进行全面勘查，对于有松动、空鼓的地面要剔除并清理干净，再对地面破损的裂缝、坑洞进行局部修补。 2、开面：使用专业地坪研磨机配合50#-200#的树脂磨片或金属磨片对需要翻新的各种地坪进行表面打磨。目的是清除地坪表面的水泥浮浆及污垢和找平。 3、密封硬化处理：在开面完成后的地坪上用低压喷射器喷涂精工JG混凝土密封固化剂进行地坪密封硬化。让其充分润湿地面30分钟，有渗干较快的地方要随时补充泼洒材料，30分钟后对有汪聚材料的地方及时赶开。表面发粘的地方洒水清洗，用拖布吸干或者赶到别处。24小时后抛光处理。 4、抛光处理：使用高速地坪研磨机配合200#-3000#的树脂磨片，保持转速在1000-2000转从粗磨到精细研磨，最后用带有兽毛垫的高速抛光机进行抛光处理。 5、完工后便能形成有光泽的地面，并有密封、超硬耐磨、防尘、防污易养护功能。