

低烟无卤电缆WDZC-KVVP5*1.0

产品名称	低烟无卤电缆WDZC-KVVP5*1.0
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

低烟无卤电缆WDZC-KVVP5*1.0，是指不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成，燃烧时不会发出有毒烟雾的环保型电缆。

该产品阻燃性能优越，燃烧时烟度甚少，无腐蚀性气体逸出，广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施、石油平台等，以及人员较集中，空气密度低的场所。

低烟无卤电线特性：

- (1) 抗张强度比一般PVC电线大：一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm²，而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm²;
- (2) 具有良好的耐候性(-30 ~105);
- (3) 具备良好的柔软度(硬度为80—90);
- (4) 具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂，故不会有移形性);
- (5) 燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾);
- (6) 具有较高的体积电阻率：PVC电线一般为10¹²~10¹⁵ /cm³，低烟无卤电线大于10¹⁶ /cm³;
- (7) 具有良好的耐高压特性：PVC电线一般耐10KV以上，而低烟无卤电线高达15KV以上;

(8) 具有良好的弹性和粘性。

低烟无卤线材配方添加材料：

选用线型PE及弹性PE为主要树脂，阻燃材料选用三种含结晶水的金属氧化物：分别为在200、300、300以上失去结晶水。