

大泽发电机120kw高海拔严寒条件下使用发电机组注意事项

产品名称	大泽发电机120kw高海拔严寒条件下使用发电机组注意事项
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	66800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

大泽发电机120kw高海拔严寒条件下使用发电机组注意事项大泽高装备静音柴油发电机作用是使输油泵泄漏的少量的柴油直接流出泵体外。不得将孔堵死，避免柴油进入喷油泵油底壳稀释光滑油。加注的柴油要通过沉积过滤，确保清洁，避免因杂质过多而加重输油泵进油阀、出油阀、阀座的磨损，有时油阀乃至会被杂质垫起而失效。

结构紧凑，美观的隔音罩，装拆简易，有效下降噪音，操作空易。运用有名油机，高标准的发电机（根据所需，规划款式），全密封主动调压器，性能优越，作业牢靠。低噪音的柴油发电机组技能参数为额外电压400V，额外转速1500转/分，额外频率50Hz，额外功率因数0.8(滞后)。

大泽发电机120kw高海拔严寒条件下使用发电机组注意事项大泽静音柴油发电机除正确进行简单操作外，有必要定时对柴油发电机各部件进行体系、详尽的查看、调整和清洗，预防前期磨损的各种故障发生并树立机组的运用记载，严格记载运用中的各项数据，尤其是每次运用时刻。运用时刻的累加，是进行维护保养的重要依据，除日常每次运用完后必要的清洁作业外。我司对柴油发电机保养一般分为A、B、C三级。别的，当柴油发电机作业500小时后，进行全面的技能查看，当零件磨损超过很好时，应及时进行修补或替换。欢迎咨询选购！

新供应无人值守型静音发电机组带ATS主动切换装置，停电自起、来电自停，做到发电机行业真实的主动化高装备组合！领着行业潮流，添补商场空白！

TO140000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：120KVA

备用功率：130KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整 (%)： ± 0.5

电压波动 (%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO14000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：180L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：120KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级 IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2950*1100*1570mm机组重量（kg）：1600/1750