

GC链式输送机

产品名称	GC链式输送机
公司名称	郑州宝通输送机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州河南省郑州市高新技术开发区
联系电话	0371-63526911 13700885268

产品详情

产品介绍用途：1、适用于室内环境。2、适用于托盘类货物输送。特点：1、经济实用，性价比高。2、模组化设计，易装配。3、输送平稳，个性化设计。4、表在静电喷涂，外形美观。性能参数型号 GC-1型 GC-2型 有效宽度(mm) 70-1000 70-1000 牵引链 60# 80# 机架 150×60×4 180×60×4 机高 Min500 单机驱动限长(m) 1.2-10 3.6-6 搬送能力 Max700 Max2000 输送速度 (m/min) 10 3 电机功率(kw) 0.75/1.5 0.75/1.5

使用及维护1.输送能力大，高效的输送机允许在较小空间内输送大量物料，输送能力 $6m^3/h \sim 600m^3/h$ 。2.输送能耗低，借助物料的内摩擦力，变推动物料为拉动，使其与螺旋输送机相比节电50%。3.密封和安全，全密封的机壳使粉尘无缝可钻，操作安全，运行可靠。4.使用寿命长，用合金钢材经先进的热处理手段加工而成的输送链，其正常寿命>5年，链上的滚子寿命（根据不同物料）2~3年。5.工艺布置灵活，可高架、地面或地坑布置，可水平或爬坡（ 15° ）安装，也可同机水平加爬坡安装，可多点进出料。6.使用费用低，节电且耐用，维修少，费用低（约为螺旋机的1/10），能确保主机的正常运转，以增加产出、降低消耗、提高效益。7.系列齐全，FU系列有FU150.FU200.FU270.FU50.FU410.FU500.FU600和FU700等各种型号，并均可提供两种型式的双向输送。其他说明编辑本段差速链流水线特点1.链式流水线是以链条作为牵引和承载体输送物料，链条可以采用普通的套筒滚子输送链，也可采用其它各种特种链条；2.输送能力大，可承载较大的载荷；[1]3.

输送速度准确稳定，能保证精确的同步输送；4.

易于实现积放输送，可用做装配生产线或作为物料的储存输送；5.

可在各种恶劣的环境（高温、粉尘）下工作，性能可靠；A、采用特制铝型材制作，易于安装；

B、结构美观，实用噪音低；C、多功能，自动化程度高。交易说明(1)指导客户选择最为适用的设备.

(2)依照合同按期组织发货(3)根据客户的要求,设计制造专用产品.(4)生产过程中严格检验各零部件

(5)负责设备的调试、安装