

北京楼梯展览会-2024北京国际楼梯展「北京建博会」

产品名称	北京楼梯展览会-2024北京国际楼梯展「北京建博会」
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

产品详情

2024北京国际楼梯展

2024 Beijing International Staircase Expo

时间：待定

地点：北京·中国国际展览中心(朝阳馆)

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

主办单位

中国国际展览中心集团公司

北京中装文行国际会展有限公司

组织单位

广州一流展览服务有限公司

展会介绍

随着国民生活水平不断提高，人们对生活工作环境改善的需求增长，随之住宅办公装修也发生了根本性的变化，跃层式、复式住宅、办公写字楼、别墅越来越多地进入了我们的生活，各种住宅、办公及别墅配套产品越来越受到人们的重视，同时人们追求时尚、自然、绿色、环保的观念也越来越强。追求一种温馨的家园，需要温馨和谐的环境，从而促进了楼梯行业的快速成长。受益于多年来房地产市场蓬勃兴盛和持续推进的基础设施建设，楼梯行业产销量持续稳定攀升，得以长足进步发展。伴随中国城市化进入新阶段，新农村建设和城镇化进程稳步推进，建筑产业迈向高品质时代新征程，在“双碳”目标下，

对楼梯行业提出了更高的要求、更高的性能和表现力以及相互的联动和配合，升级迭代、品类融合、突破内卷、渠道多元是楼梯行业变革浪潮转型的主打标签，”高质量发展“成为楼梯行业的主旋律，工程建设标准提高和全产业链质量提升将推动楼梯市场高品质需求的井喷，更为统一开放的和以“一带一路”的国际市场战略将拓宽楼梯企业的市场空间，带来新的发展机遇。

基于新时代下楼梯未来的市场需求导向，为促进楼梯行业新产品、新技术、新材料、新工艺及新装备的推广应用与经贸交流，2024北京国际楼梯展将于待定在北京·中国国际展览中心隆重举行。展会隶属于2024第十届中国(北京)国际建筑业博览会专题展之一，专注于整合楼梯行业创新产品、技术、解决方案及商业合作模式的发掘，为楼梯企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案平台，助力企业实现全产业链的交流和互通。作为兼具规模和影响力的行业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，给国内外楼梯行业创造提升品牌度和开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流技术的窗口作用，把脉行业发展方向。共享国际化大平台，共拓楼梯国际大市场，让我们携手同行，共创商机！

展品范围

整体楼梯：实木楼梯、铜艺楼梯、铁艺楼梯、铝艺楼梯、钢制楼梯、钢木楼梯、石材\玉石楼梯、玻璃楼梯、新材料楼梯、伸拉\折叠梯、不锈钢楼梯、家用电梯等；

楼梯配件：楼梯立柱、楼梯五金件、踏板、龙骨、扶手、弯头、楼梯踏毯、楼梯安装工具、楼梯保养产品、楼梯加工软件等相关配套产品。

全屋定制：楼梯、木门、衣柜、酒柜、书柜、衣帽间、护墙板、木质天花、罗马柱、壁炉、各类木制装修造型套等全屋定制产品。

庭院门围栏：铝艺庭院门、铁艺庭院门、铸铝庭院门、别墅门、铸铝别墅大门、铜铝门、庭院围栏、新型栅栏、木制护栏、PVC护栏、塑钢护栏、铁艺护栏、阳台围栏、楼梯栏杆等。

机械装备：木工智能制造装备、楼梯加工设备、喷涂设备，木工雕刻机、涂料油漆等。

观众构成

生产商、经销商、代理商、贸易商、采购商、渠道商，设计院、城市规划师、建筑规划师、建筑设计师、建筑工程师、室内设计师、空间结构设计师、景观设计工程公司、工程建设单位，房地产开发商及业主、物业管理公司、建筑装修公司，医院、学校、体育系统，工厂、仓储、物流、酒店、停车场，石材养护公司、市政建设、路桥建筑、项目咨询管理公司、家具电器、建筑部品生产及解决方案供应商，国家相关政府、协会工作人员，建筑院校师生等。

欢迎业界同仁踊跃报名参展ConstrucTech

2024，现正接受申请，请速与我们联系，索取参展合同及展位平面图，巩固您的市场地位！

知识科普：

旋转楼梯安装注意哪些事项？

- 1、为避免上下楼梯时产生错觉，楼梯的第1级台阶与至后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变，应该控制在4厘米以内，至好以不超过2厘米~3厘米为宜。
- 2、旋转楼梯至高一级踏步到天花板的高度，需要有两米以上的净空，至低不低于1.8米，否则会产生压迫感。

- 3、栏杆间距：两根栏杆中心距离以8厘米为宜，不大于12.5厘米，以免小孩子把头从间隙处伸出去。
- 4、扶手高度：到腰部位置，85~90厘米，扶手直径以5.5厘米为好。
- 5、阶梯高度与深度：阶高应该在15~18厘米，阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右，如果过高了，可能需要设置楼梯休息平台。
- 6、楼梯宽度：一边临空时，净宽不小于75厘米；两侧有墙时，净宽不小于90厘米。
- 7、安全性：楼梯部件应光滑、圆润，无突出、尖锐部分。有小孩老人的家庭，楼梯坡度要缓，旋转角度不能太大；楼梯踏板要做好防滑措施，如防滑条、防滑垫、防滑凹槽等。