

回转式格栅清污机

产品名称	回转式格栅清污机
公司名称	古阑坝环保无锡有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	宜兴市宜城街道朝阳路104号
联系电话	0510-83603735 13771389293

产品详情

回转式格栅清污机

一、概述

XHG型回转式格栅清污机是在总结和分析国内原有水源取水口拦污清污机械使用情况的基础上,消化吸收了国内清污机械的先进技术,经与上海城市排水有限公司,市政工程设计研究院联合开发,研制的一种更为适合我国国情的连续式自动清污设备。

XHG型回转式格栅清污机是大中型给排水工程设施中水源进口处预处理的理想设备,广泛应用于城镇与规划小区雨,污水的预处理,自来水厂,污水处理厂,电厂,钢厂的进水中杂物的清除,达到减轻后续工序处理负荷的目的。目前,已在上海市合流污水,浦东金桥区排水系统等工程中成功应用。

二、工作原理

XHG型格栅清污机主要由机架、栅条、清污耙板、提升链、电机减速驱动装置、缓冲自净卸污等装置组成。工作时,由固定于提升链上的清污耙板在驱动装置的带动下,将水下格栅部份截留的污物捞上,清污耙板依靠二侧提升链同步由栅后至栅前顺时针回转运行,当耙板到达机体上部时,由于转向轨道及导轮的作用;一部份污物依靠重力自行落下,剩余污物粘附在耙板上的污物通过缓冲自净卸污装置进行刮除。

XHG型格栅清污机的驱动装置处设置剪切式安全销,当超载或发生意外时,剪切销瞬时切断,以保护设备不被损坏。水下链轮及链条具有防堵保护装置,运行可靠,缓冲自净卸污,排渣干净。

XHG型格栅清污机电气控制可根据用户不同要求设定相应的开停次数及单循环时间,同时也可根据栅片

前后液位差来控制设备的运行。

三、订货需知

订货时，用户应提供格栅进宽、进深、最高水深，栅条间隙安装角度，排渣高度等技术参数。

对设备材质有特殊要求时，应在订货时注明。

订货时应注明电气控制要求。

产品详情请来电我公司或发电子邮件垂询!