

# 西门子平顶山模块一级授权总代理

产品名称	西门子平顶山模块一级授权总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代理商
价格	99.00/件
规格参数	西门子PLC代理商:西门子触摸屏代理商 西门子授权一级代理商:西门子CPU代理商 西门子模块:西门子PLC模块代理
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15618722057 15618722057

## 产品详情

西门子平顶山模块一级授权总代理

:

当断开主回路电源时，又希望保持SINAMICS G120变频器的控制电源，就需要给变频器连接直流24V外部供电。根据变频器功率单元的不同，有两种连接。

（1）当功率单元的外形尺寸为FSA ~ FSF时，直流24V供电需要连接到控制单元的31/32号端子上。如下图：

（2）当功率单元的外形尺寸为FSGX时，直流24V供电要连接到功率单元X9端子排的1/2号端子上，无需连接到控制单元。

X9端子排位置以及1/2号端子说明如下：

1. 设P2251=0, PID 使能P2200 由DIN2 端子控制. 假设DIN2=ON,当前变频器为PID

控制,如DIN2=OFF, 此时变频器依就为PID  
控制,只有停止变频器,再起动力变频器方为控制.

2. 设P2251=1, PID 使能P2200 由DIN2 端子控制. 假设DIN2=ON,当前变频器为PID  
控制,如DIN2=OFF, 此时变频器立即转换为控制,可实现动态的切换. 具体选择图见下:

在几分钟的 24 V 缓冲期间, 可以备份数据并关闭应用程序。

免

即使在较高温度下, 使用寿命也较长

温度zui高可达 +60 ° C

充电时间短

由于不散发气体, 无需通风

可不使用控制柜, 实现分布式应用

工具, 免费, 用于在基于 PC 的中方便地组态和集成

大电容双层电容器可在数分钟时间内缓冲电源故障。例如, 此时间通常足以用来安全  
关断基于 PC 的自动化。借助于 U 接口和免费工具, 可方便地与 PC 通信。

即使在高温下, 电容器也具有极长使用寿命, 并且可在zui高 60 ° C  
的温度下使用。防护等级为 IP65 的 SITOP UPS500P  
也可安装在分布式配置中的控制柜外面。

带有 SITOP UPS500S 的配置

24 V 缓冲用于备份数据以及 PC 的可控关闭。为减轻 UPS  
上的负载, 执行器直接从电源装置供电。

SITOP UPS500S

紧凑型 24 V/ 15 A 基本单元带有集成式 2.5 或 5 kW 储能单元

数字量输入/输出和 U 接口

与zui多 3 个 UPS501S 扩展模块组合使用

( 每个 5 kW ) 以缓冲时间

IP20 防护等级的金属外壳，适合安装在导轨上

SITOP DC UPS 工具

通过 U 接口，可以将与不间断直流电源的状态有关的所有消息传送到 PC（如 SIMATIC IPC）。也可以通过 U 接口来配置 DC UPS。

SITOP DC UPS 为用户提供了一个免费工具，可用来监控和组态 DC UPS，非常容易使用。可在 PC 上处理从不间断直流电源发送的。在下，直流不间断电源的状态将在 PC 上显示。

在发生电源故障或自动 PC 重启时，可进行安全关闭。也可以任意定义对直流不间断电源的不同工作状态做出的响应，这样就常灵活地集成到广泛应用中。

组态概览

关闭 PC 的时间

UPS 关闭

进一步处理所有，例如，链接到专有或 WinCC flexible

监控和显示 UPS 运行状态

通过 OPC 将链接到专门应用

关断期间电源恢复时自动重启 IPC