

纤维束过滤器

产品名称	纤维束过滤器
公司名称	古阑坝环保无锡有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	宜兴市宜城街道朝阳路104号
联系电话	0510-83603735 13771389293

产品详情

纤维束过滤器

一、概述 JHGXY- 型高效纤维束过滤器是我单位研制开发的第二代纤维束过滤装置，是在积累大量第一代过滤器运行经验基础上进行的重大技术改进与创新。设备由固定多孔板、活动孔板、纤维束、布气装置等组成。活动孔板可上下移动，过滤时使滤料顺水方向孔隙由大逐渐变小，纤维密度加大，其过滤过程既有纵向深层过滤，又有横向深层过滤，有效地提高过滤精度和过滤速度。清洗时，使纤维达到疏松状态，同时采用气水合洗的方法，在气泡聚散和水力冲洗过程中，纤维处于不断抖动状态，在下向水力和上升气泡的作用下使滤料再生。

二、主要特点
1)结构简单，操作容易。 JHGXYII 型高效纤维过滤器分 JHGXY - A 型及 JHGXYB 型。其主要结构及运行机理基本相同。只是上、下相反。A 型为上向过滤，B 型为下向过滤。分别适合于不同的需要，一般 A 型适用于压力式，B 型适用于重力式。设备无易损件，可运行 10 年以上无需更换主要部件，操作方法和粒状滤料过滤器相似。

2)过滤精度高：原水经混凝处理，对悬浮物的去除可达 90% 以上，出水浊度能控制在零度，并对细菌、病毒、大分子有机物等杂质有显著的去作用。
3)过滤速度快：为传统过滤器的 3 - 5 倍。最高可达 50m / h。 4)截污容量大。为传统过滤器的 2 - 4 倍。

5)占地面积小：制取同样的水量，JHGXYII 型高效纤维过滤器的占地规模仅为传统过滤器的 1/3 倍 ~ 1/5 倍，大大节约了基建投资。

6)吨水造价低：为传统过滤器的 1/2 - 2/3 %。自用水耗低：仅为制水量的 1 ~ 3 %。一般情况下可用原本进行反洗。

8)不需要更换滤元：截污后可方便地用气和水进行清洗，恢复过滤性能。三、用途 JHGXYII 式过滤器可广泛应用于： 1)工业给水系统 2)循环冷却水旁滤 3)热网同水过滤 4)高纯水制备 5)污水深度处理系统 6)地下水除铁、除锰刀生活饮用水 8)浴池水循环处理等

该产品自问世以来已广泛应用于电力、石油、化工、煤炭、冶金、电子、造纸、印染、医疗、自来水、饮料、城市污水等各行业，已有过百台运行经验，已为广大用户创造了可观的经济效益及社会效益。

产品详情请来电我公司或发电子邮件垂询!

