

步入式试验箱-步入式环境试验箱-步入式高低温恒温恒湿试验箱厂家

产品名称	步入式试验箱-步入式环境试验箱-步入式高低温恒温恒湿试验箱厂家
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	138000.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DX-H202-36V 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

温度偏差： ± 2

控制精度： ± 1

波动度： ± 2

升温時間：平均1~5 /分钟

降温時間：10~60分钟

内部材质：SUS#304不锈钢板

外部材质：镀锌彩钢板或SECC耐高低温钢板

隔热材料：聚苯乙烯、聚氨脂、岩棉（可选择）

隔热厚度：50mm；75mm；100mm；

系列噪音：65分贝

加热系统：特制高速电热器

循环系统：特制低噪音,多翼式循环风系统

安装置：漏电断电保护,负载保护,超温保护,风机过热保护,声光报警等

步入式试验箱-步入式环境试验箱-步入式高低温恒温恒湿试验箱厂家产品特点：

1：

步入式恒温恒湿室，箱体结构、制冷系统、控制技术均有较大的技术改革，运行更可靠，维护更方便。

2：制冷机采用zhiming原装进口“泰康”或“比泽尔”。

3：控制系统采用彩色触摸屏中英文显示按键式操作，外观更加简单大方，操作设定简单。

4：步入式恒温恒湿室配备: SD卡储存，USB输出，电脑连接打印，大舱有纸无纸记录等选配。

5：箱体加工采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便，壳体采用优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理或（选配）SUS304不锈钢雾面线条发纹处理，内部材质均采用SU304gaoji不锈钢材质。

6：具有纯水过滤机组直接对自来水过虑使用，不需手动加水，使用方便

7：大型步入式恒温恒湿试验室具有极宽的温湿度控制范围，可满足用户的各种需要。采用独特的平衡调温调湿方式，可获得安全、jingque的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热、加湿性能，可进行高精度、高稳定的温湿度控制。

8：步入式恒温恒湿室配备大型观测视窗附guojipinpai照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况，试验中可清楚观察产品试验状况，试验室底部安装防滑铝板使用安全。

9：机台底部采用槽钢焊接成网状结构增承重，使用yongbu变形，整体式试验室底部安装移动脚轮定位脚杯，组装式试验底部槽钢直接安装在实验室地面上

步入式试验箱-步入式环境试验箱-步入式高低温恒温恒湿试验箱厂家执行与满足标准

GB10586-89湿热试验箱技术条件 GB/T2423.4-1993交变湿热试验方法

GB10589-89低温试验箱技术条件 GJB150.3-86高温实验

GB10592-89高低温试验箱技术条件 GJB150.3-86低温试验

GB1158湿热试验箱技术条件 GJB150.7-86太阳辐射试验

GB2423.1-1989低温试验方法 GJB150.8-86淋雨试验

GB2423.2-1989高温试验方法 GJB159.9-86湿热试验

GB/T2423.3-1993恒定湿热试验方法 GJB150.10-86霉菌试验