

铆钉 螺钉检测 抗拉强度检测 抗剪试验检测

产品名称	铆钉 螺钉检测 抗拉强度检测 抗剪试验检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

检测项目：

一、螺栓、螺柱和螺钉

测试项目：1、拉伸试验 2、保证载荷（至少3个） 3、楔负载试验 4、硬度（HV/HB/HR） 5、脱碳层测试 6、冲击试验 7、头部坚固性试验 8、再回火试验 9、尺寸测量 10、道止观 11、扭矩试验 12、表面缺陷检测

二、螺母

测试项目：1、保证载荷（至少3个） 2、硬度（HV/HB/HR）三点 3、再回火试验 4、扩孔试验 5、表面缺陷检测

三、紧定螺钉

测试项目：1、硬度（HV）（一个螺纹直径处） 2、表面硬度HV0.33、保证扭矩 4、脱碳层测试

四、自攻钉/自钻自攻钉

测试项目：1、硬度（HV）（一个螺纹直径处） 2、表面硬度HV0.33、渗碳层深度 4、显微组织试验

5、抗氢脆 6、拧入性试验 7、钻孔性能试验 8、破坏扭矩试验

五、自挤螺钉

测试项目：1、芯部硬度HV10和表面硬度HV0.3 2、抗氢脆 3、渗碳层深度 4、破坏扭矩试验 5、拉力测试 6、头部坚固性试验 7、拧入性试验

六、弹性垫圈

测试项目：1、弹性试验 2、韧性试验 3、抗氢脆

七、挡圈

测试项目：1、弹性试验 2、韧性试验 3、缝规检查

八、销

测试项目：剪切试验

九、铆钉

测试项目：1、抗拉力 2、抗剪力

十、钢结构用大六角头螺栓连接副（螺栓螺母垫圈组合）

测试项目：1、扭矩系数 2、紧固轴力 3、摩擦系数（螺纹摩擦系数、支撑面摩擦系数、总摩擦系数）

十一、栓连接用连接副摩擦面（抗氢脆）

测试项目：1、抗滑移系数

2、适用于螺栓，螺钉。螺柱：自挤螺钉；自攻螺钉；自钻自攻螺钉；螺母和垫圈