

幼儿床ASTM F1821-19办理 16CFR1217测试

产品名称	幼儿床ASTM F1821-19办理 16CFR1217测试
公司名称	深圳市天润标准技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务1:包通过 服务2:包整改 服务3:一次性收费
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路100号 良基大厦101C04
联系电话	13828872873 13828872873

产品详情

幼儿床是指可容纳全尺寸婴儿床垫的床，最小尺寸为长 51 又 5/8 英寸（1310 毫米）、宽 27 又 1/4 英寸（690 毫米），旨在方便年龄不低于 15 个月且体重不超过 50 磅（27.7 千克）的幼儿上下床。

幼儿床标准的目的是什么？

该标准试图减少：卡在床端结构中，卡在护栏和侧轨之间，卡在床垫支撑系统中。小孩头部或颈部卡在可能导致窒息。该标准还涉及角柱的延伸，这种延伸可能夹住安抚奶嘴的挂绳、带子、项链、或者可能被突出物钩住的孩子身上的衣服。

亚马逊要求所有幼儿床均应经过检测，并且符合下列特定法规和标准要求：

在哪里可以找到幼儿床的标准？

该标准发布在《联邦法规》16 CFR Part 1217。该标准参考并吸纳了美国检测和材料协会标准 ASTM F1821-19e1，其中包含幼儿床所需检测的具体要求和说明。ASTM F1821-19e1，《幼儿床标准消费者安全规范》可以从 ASTM International 组织购买。

对幼儿床有什么要求？

该标准对幼儿床的整体完整性和操作有严格的要求，如床垫支撑、护栏和侧轨卡住问题、栏杆/板条卡住问题、部分束缚的开口、以及警告和说明。

2008年《美国消费品安全改进法》对幼儿床有什么其它要求？

幼儿床受到表面涂层、铅和邻苯二甲酸含量的限制、第三方检测和认证、登记卡以及追踪标签要求的管制

。这些要求在www.cpsc.gov/BusinessEducation网站和下面讨论：

表面涂层限制：幼儿床不能使用铅含量超过90ppm（0.009%）的油漆。

铅含量限制：幼儿床的任何可接触组合零部件的总铅含量不得超过100ppm（%）。

邻苯二酯含量限制：幼儿床的增塑部件（和可能含有邻苯二酯的其他材料制成的部件）不得含有超过0.1%的以下邻苯二酯：邻苯二（2-乙基己基）酯（DEHP）、邻苯二正丁酯（DBP）、或者邻苯二丁基苯酯（BBP）。另外，全尺寸幼儿床的增塑部件（和由可能含有邻苯二酯的其它材料制成的部件）不得含有超过0.1%的邻苯二异壬酯（DINP）、邻苯二异葵酯（DIDP）、或者邻苯二正辛酯，只要禁止这三种邻苯二酯的临时法定禁令继续有效就不可以。

检测与认证：像所有为12岁或12岁以下儿童设计或者为主要使用对象的产品一样，幼儿床必须由美国消费品安全委员会认可的第三方实验室检测是否符合幼儿床的标准和所有其它适用儿童产品安全规则，包括含铅油漆、铅含量和邻苯二酯含量的限制要求。在检测基础上，幼儿床的国内生产商（或进口商）必须出具儿童产品证书，具体说明每一个适用的规则，并说明该产品符合这些规则。

产品和外包装标签要求：耐用婴幼儿产品，如幼儿床，必须在产品和包装上标明特定的标签信息，包括追踪标签。此外，耐用婴幼儿产品都要求有额外的产品标识和附在产品上的产品登记卡。这个图表总结了耐用婴幼儿产品必须符合的具体的标识和登记要求。