

风门气动控制闭锁一体装置 用于高分子气动平衡风门

产品名称	风门气动控制闭锁一体装置 用于高分子气动平衡风门
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	3200.00/套
规格参数	品牌:鲁岳 控制方式:气动 货号:znk127
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

煤矿用全气动风门控制装置主要有气源处理箱、全气动自动控制主机箱、风门互联闭锁箱、气动声光报警箱、风门开闭执行器、脚踏装置、气动执行器组成等。

主要特点:

- 1.安全性能高；与电控风门控制装置相比，气控装置采用压缩空气为动力源。不用电接入。很好的安全性和实用性。
- 2.气控装置让两道风门互为闭锁;风门气控装置可以完全实现两道风门闭锁，避免了两道风门同时打开的情况，安全并可靠。
- 3.在风门自动控制状态，车辆或行人经过时，风门能自动打开和关闭，无需人力，方便实用。
- 4.风门气控装置设有全自动和半自动两种模式，方便矿工根据实际需要进行切换选择。
- 5.气控装置设有声报警装置，能够准确知道对方风门打开或关闭的状态。
- 6.气控装置设有延时机构，在风门经过设定的时间后，在无任何触发信号的情况下，能自动关闭风门。延时时间可调。
- 7.气控装置和风门配套使用，具有防挤伤的功能:在风门中间如果有行人或车辆，风门关闭受阻后，能自动终止正在关闭风门的程序，同时执行打开风门的命令，使在风门中间的行人或车辆不会被挤伤。
- 8.风门气控装置在停气的状态下，风门能够轻松手动开启和关闭。