卫熙和压力控制器

产品名称	卫熙和压力控制器
公司名称	陕西卫熙和仪器仪表有限公司
价格	199.00/件
规格参数	品牌:卫熙和 型 号:WXH-QYK 输 出:4-20mA /RS485
公司地址	高陵区泾渭街道梁村七组塬上厂房
联系电话	18682909956 15793588599

产品详情

[illegible]

压力控制器的工作原理

[illegible]

1、产品核心采用新型智能微处理芯片，功能实用性能稳定。

2、LED显示当前压力或液位值;

3、压力或液位可以根据自己的需要设置启动或停止;

4、四位LED的产品三个单位可以根据客户需要选择：Mpa、KG.F/CM2，PSI

5、可以设置高低压力或液位报警点，并通过继电器或光耦输出给控制设备;

6、两路继电器/两路光耦/带4-20mA/0-10V 输出可以选择;

7、采用高精度[illegible]高，迟滞小，响应快，稳定可靠;调节无死区，可以在整个量程范围内任意设定

8、使用按键调节动作压力，使用简便，更加灵活; 防护等级：IP65，可以用在环境恶劣的场合;

技术参数

量程范围：-100Kpa～200MPa;

供电电压：12~35V DC(24V DC 校准电压)/交流220vAC供电

输出继电器容量：380V 3A, 220V 5A，24V DC 5A等

精 度：优于0.0.5%FS、1%FS等各种

设置范围：全量程段可以设置

采样速率：10次/秒(可以根据客户需要定制要求的速度)。

接口螺纹：M20*1.5、G1/4、G1/2、1/4NPT(可以根据客户需要定制)

主要分类

隔爆型

[illegible]

机械型

机械压力控制器，为纯机械形变导致的微动开关，（膜片、波纹管、活塞）产生形变，将向上移动，
通过微动开关，机械电信号输出。压力开关设定方式从功能原理区分成连续位移型和力平衡型。

电子型

用微处理器控制，带传感器的压力开关，用来替代电接点压力表，继电器信号输出，
设定方式：精度高，使用寿命长，通过显示屏设置控制点方便，但是相对价格较高，需要供电。