

步入式恒温恒湿房-专业厂家提供步入式恒温恒湿试验房设备

产品名称	步入式恒温恒湿房- 专业厂家提供步入式恒温恒湿试验房设备
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	108060.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DX-H202-21V 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（ 注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

试验室具有极宽的温湿度控制范围，可满足用户的各种需要。采用独特的平衡调温调湿方式，可获得安全、jingque的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热、加湿性能，可进行高精度、高稳定的温湿度控制。

试验室装备高精度智能化的温度调节器，温湿度采用触摸屏显示方式。可选配温湿度记录

试验室制冷回路自动选择，自控装置具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的性能，实现高温状态下直接启动制冷机，直接降温。

试验室内门装有大观察窗，可方便观察供试样品的试验状态。

试验室装有安全、保护装置 - 漏电断路器、超温保护器，缺相保护器，断水保护器。

1、制造标准:GB/T10586-2006，GB/T10592-1989

2、检定标准:GB/T5170.2-1996，GB/T5170.5-1996

3、满足试验标准：

GB2423.1-2008(IEC68-2-1)试验A：低温试验方法

GB2423.2-2008(IEC68-2-2)H验B：高温试验方法

GB2423.32006(IEC6823)试验CA：恒定湿热试验方法

GB2423.42008(IEC68230)试验CB：交变湿热试验方法

GB2423.22-2008(IEC68-2-14)试验NB：温度循环试验方法

GJB150.3A-2009(MIL-STD-810D)高温试验方法

GJB150.4A-2009(MIL-STD-810D)低温试验方法

GJB150.9A-2009(MIL-STD-810D)湿热试验方法

- 1、步入式恒温恒湿试验箱采用观测所镍合金绕城加温电热器。
- 2、外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能，具有水位自动补偿。
- 3、首要是基于电子，电池，LED,化工，塑胶以及产品，进行温湿度测试总之试验仪器。
- 4、步入式恒温恒湿试验箱设备性能：。
- 5、温度范围0 ~150 、 -20 ~150 、 -40 ~150 、 -60 ~150 、 -70 ~150 。
- 6、湿度范围20% ~ 98%RH(可程式)。
- 7、降温速率20 ~ -40 /50min(空载下以)。