

# 电动浮球液位控制器辽阳自动化仪表

产品名称	电动浮球液位控制器辽阳自动化仪表
公司名称	辽阳（固体流量计）自动化仪表集团
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	辽阳辽宁省辽阳市卫国路67号
联系电话	0419-2122560 13352349933

## 产品详情

辽仪集团【全国免费电话400-0404-918】辽阳自动化仪表集团有限公司是辽阳自动化仪表集团(简称“辽仪集团”)的母公司,地处辽东半岛中部,公司创建于一九五八年,是中国仪器仪表行业协会流量仪表、物位仪表专业委员会理事单位。拥有着雄厚的产业基础和物质基础,是集科研、生产、自行开发、系统设计、成套工程、国外代理为一体的综合性实业公司。产品概述 电动浮球液位变送器,由测量部分与信号变送器部分组成。表头均采用现代流行壳体设计造形美观,各工作腔室隔离,安全可靠。可广泛适用于粘稠,脏污,易燃易爆及腐蚀性介质以及其他类介质液位的测量及液位信号的变送,是石油,化工,冶金,电力及轻工等工业部门生产过程控制中用于液位测量的理想仪表。主要性能及技术指标 名称 性能及技术指标 供电电压 24V DC (11.5--30) 输出信号 4~20mA + HART协议 精度等级 1.0 现场指示 液晶显示表 指针指示 调试方法 调试软件+PC机;手持器(远程) 阻尼时间选择 0~32秒 现场和远程组态 有 超出量程报警及故障诊断 有 环境温度 -30~70 (带液晶显示部分) 工作温度 -40~225, 225~450 负载电阻 200欧姆~1000欧姆 浮球直径 230 公称压力 2.5, 4.0, 6.3MPa 防护等级 IP65 法兰标准 JB/T82.2-94 介质密度 0.55g/cm<sup>3</sup> 电源引入口 M20×1.5(内螺纹) 公称通径 DN250 接液材质 法兰:碳钢,不锈钢;其余为不锈钢 包装:本公司包装精良,采用木质结构箱包装,保障运输过程中不会对产品有任何影响。 售后服务:本公司本着“以用户生产为第一的责任”服务态度优秀、及时解决客户难题。