

郑州批发 ZL170整流器 ZL-170整流装置

产品名称	郑州批发 ZL170整流器 ZL-170整流装置
公司名称	郑州群烽机械设备有限公司
价格	30.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区博颂路36号。
联系电话	86-037163679060 13939020110

产品详情

整流器生产厂家，刹车整流装置低价批发。

ry99整流器 ry-99整流装置 ry-99-4整流器 ry170整流器

ry-170整流装置 ry-170-4整流器 zl99整流器 zl-99整流装置

zl-99-4整流器 zl170整流器 zl-170整流装置 zl-170-4整流器

kzl-99整流器 kzl-170整流器 zlks-99-4整流器 zlks-170-4整流器

ry-170 应用范围：电机整流元件；二极管（排）

交流输入电压：380（v） 直流输出电压：170（v）

直流输出电流：3（a） 正向峰值电压：400（v）

反向重复峰值电压：1300（v） 反向重复峰值电流：300（ma）

绝缘电压：2500（v） 工作结温：55-150（ ） 效率：45（%）

外观尺寸：长35mm 宽17mm 高17mm

ry-170型整流装置主要为yej电磁制动三相异步电动机配套，它将交流电半波整流成直流电波供应电磁制动器工作。

本整流装置具有输入、输出保护电路，适应于电感器件的高频次工作。

本整流装置与dltz3系列改型产品配套使用，实现了制动器的快速响应，响应时间0.02秒。

本整流装置属密封型，适合yej电动机标准规定的工作环境，可直接安装在电动机的接线盒内。

整流器是把《交流电》转换成《直流电》的装置，主要是给制动器提供电源。

用途：为机床设备、起重设备、输送设备、升降设备的制动提供直流电源。

产品广泛用于自动化工作母机、印刷、包装、食品、纺织、制版、制罐、拉链、塑料、绕线、木工、电线、造纸机械等。

整流器有下面两种输入电压形式：

输入电压：ac220v 或 (200-240v) 输出电压：dc99v 或 (90-108v)

输入电压：ac380v 或 (380-440v) 输出电压：dc170v 或 (170-190v)

外观尺寸：长35mm 宽17mm 高17mm

外观尺寸：长45mm*25(+固定孔10=35mm)*21mm

负载电流：5a(电流小于5a的都可以使用)

反向电压：大于2500v。

- 1、采用塑料外壳封装，环氧树脂灌封，高绝缘，耐潮防震。
- 2、采用高精度超高反压元器件，输入输出设计有超压保护电路，提高产品的使用寿命。
- 3、可以安装到电机接线盒里，采用耐高温引线。

整流器主要用作yej电磁制动三相异步电动机与电磁制动器(dzs)系列的接口。

ac电压：380(v)、220(v) 直流输出电流：3-4 a 整流装置属密封型。

整流装置具有以下特点：外形美观体积小、密封性好。

适合（yej）电动机标准的工作环境，在yej80-90电机接线盒里方便使用，响应时间0.02秒。本整流装置属密封型有需其它的型号整流装置，可来电联系。