

大型步入式试验室 - 价格、报价、厂家 - 东莞市德祥仪器有限公司

产品名称	大型步入式试验室 - 价格、报价、厂家 - 东莞市德祥仪器有限公司
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	136606.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DX-H202-12V 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

尺寸和容积：大型步入式试验室通常具有较大的内部空间，尺寸可以根据需要定制。常见的容积范围从几十平方米到数百平方米不等。

温度控制范围：大型步入式试验室通常能够提供较广泛的温度控制范围，可以根据需要进行高温、低温或恒温试验。温度控制范围一般从-70摄氏度至+150摄氏度或更高。

湿度控制范围：大型步入式试验室通常具备湿度控制功能，可以进行不同湿度环境下的试验。湿度控制范围一般从10%相对湿度到95%相对湿度或更高。

控制精度：大型步入式试验室的控制精度通常较高，可以实现较为精确的温度和湿度控制。控制精度的要求可以根据具体的试验需求进行调整。

通风系统：为了保持试验室内部的空气流通和换气，大型步入式试验室通常配备强大的通风系统。这些系统可以确保试验室内的空气质量良好，并排除有害气体和异味。

数据采集和监控：大型步入式试验室通常配备数据采集和监控系统，用于记录和监测试验过程中的温度、湿度、压力等参数。这些数据可以用于分析和评估试验结果，并做出相应的调整。

大型步入式试验室可以根据其用途和应用领域的不同，分为多种类型。以下是几种常见的大型步入式试验室种类：

温度湿度试验室：主要用于模拟和评估产品在不同温度和湿度条件下的性能和可靠性。它可以进行高温、低温和湿热等试验，并通过控制温度和湿度来模拟各种环境条件。

环境试验室：用于模拟和评估产品在不同环境条件下的性能和适应能力。例如，可用于模拟高地、海洋、沙漠、极寒地区等特殊环境条件下的试验。

恒温恒湿试验室：通过jingque控制温度和湿度，用于模拟和评估产品在稳定温湿度条件下的性能和可靠性。它常用于电子设备、药品、食品等行业的试验。

冷冻试验室：主要用于模拟和评估产品在低温条件下的性能和可靠性。它可以进行低温冷冻试验，如冷冻贮存、低温运输等。

高温试验室：用于模拟和评估产品在高温条件下的性能和可靠性。它可以进行高温老化、高温环境下的耐久性测试等试验。

防爆试验室：用于模拟和评估电气设备或化学物品在可能存在爆炸危险的环境中的安全性能。它通常配备特殊的防爆设施和安全措施。

振动试验室：用于模拟和评估产品在振动环境中的性能和可靠性。它可以进行振动耐久性、冲击响应等试验。

大型步入式试验室可用于执行各种试验标准，具体试验标准取决于所测试的产品类型和行业。以下是一些常见的试验标准示例：

温度湿度试验：GB/T 2423.x（电工电子产品环境试验标准）、IEC 60068-x（电子设备环境试验标准）等。

高温试验：GB/T 11158（工业自动化仪表等高温条件下的环境适应性试验方法）、ASTM E1459（材料在高温条件下的性能测试标准）等。

低温试验：GB/T 2423.x、IEC 60068-x等。

恒温恒湿试验：GB/T 10592（电工电子产品恒温恒湿试验方法）、ISO 16750-4（汽车电气系统试验要求）等。

振动试验：GB/T 2423.x、IEC 60068-x、MIL-STD-810（军用设备振动试验标准）等。

冲击试验：GB/T 2423.x、IEC 60068-x、MIL-STD-810等。

环境适应性试验：GB/T 2423.x、IEC 60068-x等。

请注意，具体试验标准可能因产品类型、行业和国家/地区的要求而有所不同。在实际应用中，根据所需执行的试验项目，您需要参考适用的标准并确保试验室的设备和环境满足相应的标准要求。建议与相关行业协会、标准化机构或专业测试实验室进行咨询，以获得最准确和最新的试验标准信息。