

供应钢套钢保温弯头生产厂家

产品名称	供应钢套钢保温弯头生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

???????????? ????1??16Mn????
????????????????2??
??liuliang????????????
??
????????????????????????????*????????????-????????????????????????????
??gaoji????????????

根据中国的实际情况，聚乙烯与高密度聚乙烯为主，维卡软化点定为不小于110；外防腐层的厚度按以低、中密度聚乙烯为主的德国标准DI1991来确定。极大地提高了3PE防腐层的抗冲击强度，保证了陕京管道和库鄯管道的施工质量，SY/T又将3PE防腐层的剥离强度、抗冲击的指标大幅提高，并明确规定了据一些专用料炭黑含量，保证了3PE防腐层的机械强度和耐候性能.它的生产工艺可分为一步法和两步法。两步法:第1步是先生产出聚乙烯外护管；第2步是将除过锈的钢管绑上支撑架后，然后穿上聚乙烯外护管，再将定量的组合聚醚与异氰酸酯充分混合后注入感官与外护管之间进行化学发泡，即成聚氨酯泡沫保温管。一步法:省去绑支撑架工序，将除过锈的钢管放入一步法生产线上，一边生产聚乙烯外护管一边进行聚氨酯发泡，是一个连续的发生过程。聚氨酯保温弯头孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破坏。聚氨酯保温弯头施工占用场所小，工期短，经济效益明显。现以室外采暖供水回水管径为100mm，地沟长100m的工程为例，对选用聚氨酯直埋管敷设和岩棉保温砖砌地沟敷设两种办法进行比拟，剖析各自的

