

380v升压690v变压器 三相升压变压器 定制干式/油式

产品名称	380v升压690v变压器 三相升压变压器 定制干式/油式
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	65200.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:三相升压器(干式/油式定制) 电压:380v变690v(380v升690v)
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

380v升压690v变压器 三相升压变压器 定制干式/油式

卓尔凡电源专业生产SG系列三相升压变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为 $\pm 5\%$)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造,但若长期负载使用,总功率不得超过额定容量80%,380V转690v两个电压的三相变压器

升压变压器可分为:三相干式升压变压器,三相油式升压变压器,大功率变压器均为带机箱

升压变压器是一种隔离式变压器,电压等级有220V,380V,400V,415V,480V,500V,515V,660V,690V,1140V至80KV等不同等级电压,本公司都可按要求设计,采用进口矽钢片,优质无氧铜线,体积小,质量好,广泛应用于进口设备配套和国外不同等级电压的使用

日常保养1、为保护高压发生器及机头内所装的绝缘油的绝缘性能,一般不应随意打开观察窗口和拧松四周的固定螺钉,以防止油液吸潮或落灰尘而降低绝缘性能。2、检查变压器周边照明、散热、除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。3、检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,传动部分作润滑处理。4、拉开高压接地刀,检查接地处于断开位置无误后,合上高压负荷开关,让变压器试运行,并取下高压侧标识牌,注意在断开或合上变压器高压负荷开关时,现场必须有两人以上。5、当需要更换新油时,应取得当地电力部门的协助,检查新油的性能,要求其绝缘强度不低于25000伏/2.5毫米;而组合机头内的油绝缘强度应在30000伏/2.5毫米以上。6、用2500V的摇表测量变压器高低压线圈绝缘阻值(对地和相间),确认符合要求(在室温30℃时,10KV变压器高压侧大于20M Ω ,低压侧大于13M Ω)。在测试前,应接好接地电线,测定完毕后,应进行放电。7、高压发生器或组合机头必须有良好的接地线,应经常用欧姆表测量其外壳、控制台外壳、外接地线三者是否导通,并紧固接地螺栓。

