

砂磨机升压变压器380v变690v 功率1000KA带箱

产品名称	砂磨机升压变压器380v变690v 功率1000KA带箱
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	69000.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 功率:ZFSG-1000KVA 电压:380v升压690v
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

砂磨机升压变压器380v变690v 功率1000KA带箱

卓尔凡电气设备公司专业生产干式变压器、油式变压器，产品一律实行国家三包政策，产品凡是在公司保修期内发生任何质量问题可免费退换！（客户特殊要求除外）本企业产品经ISO9001-质量体系等国内外安全认证，客户可放心选购、安全使用，产品可定做（含电压）。

10000v 5000v 1140v、690v、660、600v、480v、460v、415v、440v、400v、380v、360v、315v、220v、208v、200v、127v、110v、100v、48v、36v、24v、12v、6.3v等等特殊电压，都可以生产。500VA---2000KVA容量可以生产。

>技术支持：

我公司多年来采用材料和先进的工艺技术专业生产1KVA--3000KVA之间，SD/SG(YSD)系列单相、三相干式机械设备专用变压器，产品参照西门子公司同类产品**研制开发，产品符合VDE0550、IEC439、JB5555、GB5226国际、国家标准。SG系列三相干式变压器在电网中不仅具有变压功能，保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少。三相380v变三相690v一般没有特别要求通常做自耦式变压器，适用于交流50~60HZ，输入、输出电压不超过500V的各种三相供电场合。**适用于交流50、60HZ，输入、输出电压不超过500V的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。

特性优点：

概述（低损耗型三相干式/油式变压器H级180 绝缘等级）：

变压器是各种电源及电气设备的主要部件，隔离变压器由圆筒式绕组和迭片式铁芯组成，铁芯采用全新**高硅硅钢片叠装，全斜接缝。本公司采用先进的制作工艺，有进口马克斯高速自动绕线机和全套真

空压力浸漆设备;绕组采用脱胎整列绕制方法;对变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级。变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。

>变压器材料配置说明：

铁芯

采用全新**高硅硅钢片，主要材质为0.35厚H18、H14、H12、Z11的**硅钢片，我们根据客房的要求和使用条件，选用*合适之材料，使变压器性能设计达到**。（常规材料为全新**硅钢片）。

线材

采用PEW、UEW、EIW、SEIW、FEAI漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为F级（155 ）、H级（180 ）、HC级（200 ）、C级（220 ）。（常规耐温等级为H级180 ）。

绝缘材料

采用耐高温绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

绝缘材料接线端子排

小功率采用端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用**铜排。

铁脚

主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩（金黄），蓝锌（银白）、白锌（象牙白）、表面阳极处理（黑色）等环保电镀可供选择。

>产品使用条件：

1适用海拔高度： 5000m

2环境温度：-15 ~ +45

3相对湿度： 90%

4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。