

LXS-15F ~ 50F 旋翼液封水表

产品名称	LXS-15F ~ 50F 旋翼液封水表
公司名称	宁波水表厂家
价格	49.00/个
规格参数	
公司地址	宁波市慈溪市新浦镇工业区（宁波水表贸易部）
联系电话	暂无

产品详情

名称：

LXS-15F ~ 50F 旋翼液封水表

用途：

记录流经自来水管道的饮用冷水的总量。

使用条件：

温度等级：T30 压力等级：MAP10 压力损失等级：P63
下游流场敏感度等级：D0

最大允许误差：

- a) 低区 ($Q_1 \leq Q < Q_2$) 最大允许误差为 $\pm 5\%$
- b) 高区 ($Q_2 \leq Q < Q_4$) 最大允许误差为 $\pm 2\%$

特点和主要技术参数：

特点 • 本水表计数机构字轮计数部分采用特种液体封装，指针计数减速部分能长期保持满灌水，具有结构紧凑、流量小、防污性好、抄读方便、工作可靠、外型美观等特点，特别适宜在国内供水管网上使用。 • 高灵敏

LXS-15F4 ~ 25F4为高灵敏度滴水计量水表，始动流量 2L/h，可有效防止“偷水”。 •注：

- 1.本水表技术参数符合国家标准GB/T778.1 ~ 3-2007 (ISO4064-1 ~ 3:2005, IDT) 的规定。
- 2.本系列水表DN15
- 3.本系列水表可以配不锈钢罩子、接管及螺母，不锈钢材料经过表面处理，其耐蚀性好、强度高、韧性好