

大功率多光谱LED荧光光源MH-400-LED 用在显微镜上 定制波段

产品名称	大功率多光谱LED荧光光源MH-400-LED 用在显微镜上 定制波段
公司名称	广州市明慧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:明慧 类型:LED荧光光源 型号:MH-400-LED
公司地址	广州市天河区高普路97号OA云谷C201A
联系电话	020-87096762 13418179239

产品详情

广州明慧科技有限公司推出的一款大功率多光谱LED荧光光源——明慧MH-400-LED。这款荧光光源是多光谱设计，定制波段

满足不同的观测需求。LED荧光光源还提供了不同频率的脉冲宽度调节功能，让您能更好地控制光照条件，以

高功率输出，提供充足的光源

MH-400-LED荧光光源采用了高功率输出设计，确保提供充足的光源，能够满足您通过程需要调整

安全可靠，节能环保

MH-400-LED荧光光源采用了先进的散热设计和高保真材料，确保光源的稳定运行，并有效降低

研究级大功率多光谱LED荧光光源MH-300-LED/MH-400-LED技术参数：

名称	技术参数
波长参数	30nm-730nm 波长范围可选，标配330-385nm/450-480 nm /510-600 nm /610-660 nm
支持染料	DAPI、CFP、Aqua、FITC、TRITC、TxRed、Cy5
	Alexa Fluor 350、405、430、488、514
	Alexa Fluor 532、546、555、568、594

	Alexa Fluor 610、633、647、660、680
荧光通道	三色/四色
光源使用寿命	累计点亮时间 20000h。
亮度调节	无极连续可调。
响应时间	秒响应等待，无需预热，即开即用。
电子光闸	支持电子光闸，支持单色光通道电子光闸。
亮度记忆	支持亮度记忆功能。
调光分辨率	最小亮度分辨率 1%，调节精度10%和1%可选。
预设亮度	支持5种预设亮度模式。
外部触发	支持外部触发，支持PC控制。
输入电压	DC 12V 功耗 50W。
外观尺寸	L:178mm x H:165 mm x W:70mm。
重量	1.9Kg
光源控制盒	3.5寸彩色LCD屏，显示当前波长和亮度数值
光强控制	数字编码旋钮控制符合人为操作习惯。
外触发软件（选配）	支持即时控制亮度、支持自定义通断时许、支持自定义闪频，支持即时通断、支持中心波长。

明慧科技期待与您的合作！