

# 厦门净化工程 厦门无尘车间 厦门地坪设计工程 厦门环氧树脂

产品名称	厦门净化工程 厦门无尘车间 厦门地坪设计工程 厦门环氧树脂
公司名称	厦门景承净化科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门市湖里区钟岭路2号银鹭集团东区侧楼306
联系电话	0592-5136515

## 产品详情

厦门净化工程 厦门无尘车间 厦门地坪设计工程 厦门环氧树脂 尽在厦门景承净化科技！

千级洁净室技术标准 洁净度等级 尘粒最大允许数/pc.m<sup>3</sup> 换气次数/h 气流流型 0.5 μm 5 μm 1000 35000 200 50~60 非单向流 压差：相同洁净度等级的洁净室压差保持一致，对于不同洁净等级的相邻洁净室之间压差要 5Pa，洁净室与非洁净室之间要 10Pa。千级洁净室对温度、湿度无特殊要求时，以穿着洁净工作服不产生舒服感为宜，温度一般控制在冬季20~22℃；夏季24~26℃；波动±2℃。冬季洁净室湿度控制在30 - 50%，夏季洁净室湿度控制在50 - 70%。

空气净化处理 新、回风混合 初效净化 空调 中效净化 风机送风 管道 高效净化风口（或FFU风机过滤单元） 吹入房间 带走尘埃细菌等颗粒 回风百叶窗 初效净化

重复以上过程，即可达到净化目的。严格净化 对于千级洁净室，室内气流流型已为乱流（紊流），即气流非直线型运动而呈不规则之乱流或涡流状态。室内气流乱流型式适用于洁净室等级1,000级-100,000级。对于乱流洁净室，其构造简单、系统建造成本，洁净室之扩充比较容易，在某些特殊用途场所，可并用无尘工作台，提高洁净室等级。千级无尘室广泛应用于电子、机械、医药、食品、生物工程等洁净车间及科研领域的建造。厦门景承净化科技有限公司是一家专业从事净化工程、洁净工程的设计、安装、维护及技术支持服务的净化工程安装公司。公司按照国家GMP规范、洁净厂房设计规范、医院洁净手术部建筑技术规范等。在制药、医疗卫生、医院洁净手术室、食品饮料、药包材、科研教学、光学、微电子、精密机械等行业领域设计承建各种不同类型从百级到三十万级洁净厂房、洁净车间、洁净手术室、实验室和净化空调系统等工程。我公司严格按照ISO9001：2000体系要求建立品质体系，美国联邦FS209D标准、国家GMP规范、洁净厂房设计规范、医院洁净手术部建筑技术规范等并严格执行。可为客户提供设计、安装施工、调试检测、维护保养、售后服务等全面的解决方案。