

矿用气动四门连锁调节风门 阻隔风效果好 百叶双向调节

产品名称	矿用气动四门连锁调节风门 阻隔风效果好 百叶双向调节
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1600.00/套
规格参数	硬度:硬 颜色:多种 使用范围:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

1.风门门体技术参数：

1.1风门开启形式：同步异向打开

1.2风门间距： 30m

(风门配套设施要与实际安装情况相匹配，配套设施缆线按照风门间距30m准备配置)

1.3开启角度： 90°

1.4手动开启力：200N左右

1.5风门承受负压： 3000pa

1.6风门尺寸类型为：净通过尺寸4.0米*2.2米（净宽*净高）

1.7门体机构及材质要求：

1.7.1门框、门梁采用160mm*60mm*4mm矩形方钢；门扇骨架采用50*50*3mm方钢，面板采用不小于2mm厚钢板，满焊、焊点平滑；合页采用大风门合页，厚度加厚。

1.7.2拐臂底板采用230*120*16的钢板作为底板，支撑板和筋板等厚度为14mm厚度；连杆采用 60*5的钢管。

1.7.3门扇与门扇、门扇与门框之间加装平板复合密封胶条，双向密封，确保密封性能良好。

1.7.4门框、门扇采用全钢喷漆结构，颜色为蓝色，防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形。

1.7.5风门门体须密封严密、漏风量小。

1.7.6风门须关闭平稳，安全可靠，易维护。

1.8 每套风门两道四扇。

1.9 每套风门两道，每道须有行人风门，净通过尺寸0.9米*1.2米（净宽*净高），行人小门能自动关闭。

1.10 风门可视窗10*10cm（净宽*净高），方便行人观察。

1.11 风门门扇安装防撞杆，防止车辆碰撞或划伤风门。

1.12 门边框与门上坎用螺丝固定，不能焊接固定；门轴与门扇、门边框用螺丝固定不焊接；拐臂与门框、门扇用螺丝固定不焊接；防撞杆与用螺丝固定不焊接；门底坎与门两边框用螺丝固定不焊接。