

双向矿用无压风门 气动闭锁装置正反风门 关闭平稳 结构简单

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 双向矿用无压风门 气动闭锁装置正反风门 关闭平稳 结构简单 |
| 公司名称 | 山东岳通机械科技有限公司 |
| 价格 | 7500.00/套 |
| 规格参数 | 型号:齐全 规格:标准 颜色:可定制 |
| 公司地址 | 山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米 |
| 联系电话 | 18805488208 18805488208 |

产品详情

全自动对开式风门，气动双向自动无压风门，气控平开式风门的区别在于：1.开门方式的不同，双向自动无压风门的开门方式是左推右拉或者左拉右推同步异响开启，而平开式风门的开门方式则是两扇门同时朝一个方向开启，2.驱动系统的不同，气动双向自动无压风门为一条气缸通过机械连杆带动拐臂，控制两扇门的打开与关闭；气控平开式风门则是每扇门都要安装一条气缸来控制对开与关闭；3.制作工艺的不同，主要体现在门轴安设位置的不同，无压风门或者平衡风门的门轴是对角焊接在门框上的，平开式风门的门轴则是对称的焊接到门框上。

开门方式:气动开启。当无人通过时，安装在两道风门上的自动开启均处于关闭状态即气缸未伸出状态。非闭锁都可以优先打开。当开启一道风门时，气缸伸出推动风门，使风门开启。另一道门的气缸接收前一道门的气缸压缩传动的使风门无法正常开启。反之一样。从而达到互锁的目的，实现风门自动开启，无需人力手动开启，风门自动闭锁。