

# 双向塑料土工格栅 边坡防护地基补强复合双向格栅80KN 剑桥

产品名称	双向塑料土工格栅 边坡防护地基补强复合双向格栅80KN 剑桥
公司名称	建桥新材料科技（山东）有限公司
价格	2.10/平方米
规格参数	用途:养护 长宽:4*100 格栅种类:塑料格栅
公司地址	泰安高新区隆基科技城东100米（双驰支路南）
联系电话	15805383783

## 产品详情

玻璃纤维土工格栅玻璃纤维土工格栅是以玻璃纤维为材质，采用一定的编织工艺制成的网状结构材料，为保护玻璃纤维、整体使用性能，经过特殊的涂复处理工艺而成的土工复合材料。玻璃纤维的主要成份是：氧化硅、是无机材料，其理化性能具，并具有强度大、模量高，很高的耐磨性和优异的对寒性，无长期蠕变；热性好；网状结构使集料嵌锁和；沥青混合料的承重能力。因表面涂有特殊的改性沥青使其具有两重的复合性能，大地了土工格栅的耐磨性及剪切能力。

土工格栅铺设时，要拉直平顺、基面，每隔2-2.5m用插钉将土工格栅固定在地基上。土工格栅沿横向接头选用塑料带绑扎。接铺：以卷长为单位作为铺设的段长，在应铺格栅的段长内铺满往后，再整体检查一次铺筑，然后接着铺筑下一段。土工格栅的联接选用搭接施工，为其整体性，搭接长度不小于20cm且不小于3个孔格，搭接规划应扎紧。当一段土工格栅铺设完成后，把25-50Kg砂袋对土工格栅搭接处及边沿处进行压脚固定。为防止土工格栅被损坏，底层地基表面应平整，禁止有碎石、块石等巩固凸出物。