

# 美国标准：ASTM D5378 《机构和家庭用机织和针织浴帘的标准性能规范》测试要求

产品名称	美国标准：ASTM D5378 《机构和家庭用机织和针织浴帘的标准性能规范》测试要求
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

## 产品详情

标准编号 Standard/Code	标准名称 Standard Title
ASTM D5378	Standard Performance Specification for Woven and Knitted Shower Curtains for Institutional Use

4.1经买方和供应商双方同意，用于此最终用途的机织和针织产品应满足本规范表1中列出的所有要求。

4.2我们认识到，出于时尚或美观的目的，使用这些织物制成的物品的最终消费者可能会发现可接受的产品并不符合表1中的所有要求。因此，表1中所列的一项或多项要求可经买卖双方协议修改。

4.2.1在这种情况下，任何对规格的引用都应注明:本产品符合规格D5378，但以下特性除外。

4.3如果采购方和供方未达成采购前协议，且存在争议，则表1所列要求仅供参考。如第4.2节所述，最终的用户需求决定了任何特定风格的不同性能参数。

4.4特定性能和测试方法的意义和用途在指定测试方法的相应章节中进行了讨论。

### 1. 范围

1.1本规范涵盖了在机构和家庭环境中使用的编织和针织浴帘的重要性能特性的评估。

1.2本规范可在采购方和供方达成协议后用于建立采购规范要求。

1.3表1中的要求适用于织物方向相关的那些性能的长度和宽度方向。

1.4本规范不适用于涂层、层压或乙烯基制品。

1.5本标准并不旨在解决与其使用相关的所有安全问题(如果有的话)。本标准的使用者有责任建立适当的安全、健康和环境实践，并在使用前确定法规限制的适用性。

1.6本国际标准是根据世界贸易组织技术性贸易壁垒委员会发布的《关于制定国际标准、指南和建议原则的决定》中确立的国际公认的标准化原则制定的。

Test Requirement 测试要求：

Breaking strength/ 拉伸强力Bursting Strength/顶破强力Nonfibrous material/非纤维成分Dimensional Change/尺寸变化Fabric Appearance& Appearance retention/外观耐久性Bow and Skewness/续向歪斜度Water Resistance/抗水性Colorfastness to /色牢度Laundering/水洗Cracking/摩擦Light(20AFU)/光照（20褪色单位）Flammability /燃烧性能

Sample Size 样品数量 / 送样规格: on requestLead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: