

美国标准：ASTM

D4113 《机织沙发套织物的标准性能规范》测试要求

产品名称	美国标准：ASTM D4113《机织沙发套织物的标准性能规范》测试要求
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

标准编号 Standard/Code	标准名称 Standard Title
ASTM D4113	Standard Performance Specification for Woven Slipcover Fabrics

5.1用于此最终用途的织物应满足表1中列出的所有要求。

5.2应该认识到，织物可以用几乎无限数量的结构变量组合来生产(例如，纤维类型、纤维百分比、纱线捻度、纱线支数、经纱和纬纱支数、化学和机械整理)。此外，时尚或美学决定了最终消费者可能会发现由不符合表1中所有要求的织物制成的可接受的物品。

5.2.1因此，没有一个单一的性能规范可以适用于所有可能用于这种最终用途的各种织物。

5.3特定性能和测试方法的用途和意义在指定测试方法的相应章节中进行了讨论。

1. 范围

1.1本性能规范适用于用于沙发套的由任何纺织纤维或纤维混合物组成的机织物。

1.2这些要求适用于织物方向相关的那些性能的长度和宽度方向。

1.3本标准并不旨在解决与其使用相关的所有安全问题(如果有的话)。本标准的使用者有责任建立适当的安全、健康和环境实践，并在使用前确定法规限制的适用性。

1.4本国际标准是根据世界贸易组织技术性贸易壁垒(TBT)委员会发布的《关于制定国际标准、指南和建议原则的决定》中确立的国际公认的标准化的原则制定的。

Test Requirement 测试要求：

Breaking stringing/ 拉伸强力Tear Strength/ 撕破强力Yarn slippage/ 纱线滑移Yarn distortion/
织物纱线变形Dimensional Change/尺寸变化Fabric Appearance /织物外观Colorfastness to
/色牢度Laundering/水洗Dry cleaning/干洗Burnt gas fumes/烟熏Perspiration/汗渍Light(20AFU)/
光照 (20褪色单位) Ozone/臭氧Flammability /燃烧性能

Sample Size 样品数量 / 送样规格: on requestLead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular
service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: