

DMZ573X-16P伞齿轮暗杆式刀闸阀，DN150不锈钢法兰刀闸阀

产品名称	DMZ573X-16P伞齿轮暗杆式刀闸阀，DN150不锈钢法兰刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	型号:DMZ573H、F10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ573X-16P伞齿轮暗杆式刀闸阀，DN150不锈钢法兰刀闸阀DMZ573H、F10C产品概述：

伞齿轮暗杆刀型闸阀|暗板刀型闸阀体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的产品。

刀形闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了***设计，摩擦较少，***。

此种刀形闸的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能提高。在圆周密封的基础上，又采浮动密封改成了面积的圆周密封，密封性能提高。在圆周密封的基础上，上浮密封结构（见图一），使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。

此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。

特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作（见图二）。

注：可根据使用单位的环境和要求来设计与生产，适合用户的安装和使用。

DMZ573X-16P伞齿轮暗杆式刀闸阀，DN150不锈钢法兰刀闸阀产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998

结构长度: GB/T15188.2-94

法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

试验与验收: GB/T13927-92

DMZ573X-16P伞齿轮暗杆式刀闸阀，DN150不锈钢法兰刀闸阀产品特点：

闸阀阀体内部介质通道是直通的，介质流经闸阀时不改变其流动方向，因此流动阻力较小。

启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直，因而启闭较为省力。

介质流动方向不受限制，可以两侧任意方向流过，均能达到充通或截断的目的。

便于安装，适用于介质的流动方向可能改变的管路中。

明杆楔式闸阀的传动螺纹在阀体外部，便于润滑和不受流体腐蚀。因此可根据阀杆的运动方向和位置直观地判断阀所处的启闭位置，不致因误操而造成运行事故。

本系列闸阀除配手动装置外，尚可配气动装置或电动装置构成手动刀闸阀、气动闸阀和电动闸阀三大类产品。

DMZ573X-16P伞齿轮暗杆式刀闸阀，DN150不锈钢法兰刀闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100

主要零部件材质：

体、盖
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸阀
碳钢、不锈钢

阀杆
不锈钢

DMZ573X-16P伞齿轮暗杆式刀闸阀，DN150不锈钢法兰刀闸阀主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114
	600	114	670	705	2300	20-M22		600	114
	700	127	775	810	2500	24-M22		700	127
	800	127	880	920	2800	24-M27		800	127
900	154	980	1020	3100	27-M27	900	154		
1000	165	1080	1120	3400	28-M27	1000	165		