

PZ573X-10P不锈钢伞齿轮刀型插板阀

产品名称	PZ573X-10P不锈钢伞齿轮刀型插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	型号:PZ573H、F-10P 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ573X-10P不锈钢伞齿轮刀型插板阀PZ573H、F-10P驱动方式(手轮、链轮、伞齿轮、电动、气动、电液动)可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-450 情况下正常工作。暗杆刀形闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ573X-10P不锈钢伞齿轮刀型插板阀产品特点

- 1、阀门采用整体式设计，，流体阻力小，操作灵活方便。
- 2、手动刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计，使得传动摩擦力大大减少，从而阀门开启轻便顺畅。
- 3、刀闸阀密封座采用可动式密封，且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣，泄露量大大减少，对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。
- 4、固定导向爪，无凹槽设计，不易引起介质积存或卡阻。
- 5、阀座可根据介质和工况的需要，选择金属硬密封或软密封：闸板采用表面镀铬或离子氮化处理，使闸板更耐磨，密封面使用寿命更长；软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、NBR，密封性好，耐腐蚀。
- 6、介质适应范围广：良好的密封性能和经济实用性强，操作可手动、气动、电动，实用范围非常广

PZ573X-10P不锈钢伞齿轮刀型插板阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ573X-10P不锈钢伞齿轮刀型插板阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ573X-10P不锈钢伞齿轮刀型插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H
1.0	50	43	160	125	100	330
	65	46	180	145	120	360
	80	46	195	160	135	390
	100	52	215	180	155	440
	125	56	245	210	185	510
	150	56	280	240	210	600
	200	60	335	295	265	700
	250	68	390	350	320	840
	300	78	440	400	368	960
	350	78	500	460	428	1110
	400	102	565	515	482	1250
	450	114	615	565	532	1380
	500	127	670	620	585	1530
	600	154	780	725	685	1800
1.6	700	165	895	840	800	2150
	800	190	1010	950	898	2420
	900	203	1110	1050	1005	2680
	1000	216	1220	1160	1115	3100
	1200	254	1450	1380	1325	3450
	50	43	160	125	99	330
	65	46	185	145	120	360
	80	46	200	160	135	390
	100	52	220	180	155	440
	125	56	250	210	185	510
	150	56	285	240	210	600
	200	60	340	295	265	700
	250	68	405	355	310	840
	300	78	460	410	375	960
350	78	520	470	435	1110	
400	102	580	525	485	1250	
450	114	640	585	545	1380	

500	127	715	650	609	1530
600	154	840	770	720	1800
700	165	910	840	788	2150
800	190	1025	950	898	2420