

防爆卫生级快装电磁阀

产品名称	防爆卫生级快装电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

卫生级电磁阀指的是用于制药，食品等行业中的，对卫生等级要求很高的场所所使用的阀门管件。其所使用的阀体材质为304不锈钢以及316不锈钢，其密封材质主要采用硅橡胶和聚四氟乙烯。一般采购的是药厂或者食品厂用于维修及其相关设备的配置，采购商基本上是制药、食品设备系统集成商及买批发的等。

二、直径说明：

可按需定制

规格	DN10	DN15S	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40S	DN40	DN50
----	------	-------	------	------	------	------	-------	------	------

卡盘直径 (mm)	9	5	4	0.5	0.5	0.5	0.5	4	7.5
--------------	---	---	---	-----	-----	-----	-----	---	-----

四、应用功能状态代号说明：

- 1.常闭型：通电开启，断电关闭
- 2.常开型：通电关闭，断电开启

五、参数：

规格:DN10, DN15S, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40S, DN40, DN50 接管流体控制状态:常闭型、常开型

公称通径:10~50mm 阀体材质:304不锈钢、316不锈钢

密封材质:聚四氟乙烯 类型:直通式 连接形式:卡箍 流动方向:单向 零部件及配件:国产线圈、防爆线圈、进口线圈、进口防爆线圈、防水线圈

接线方式:接线座式;引线式;插头式

形态:活塞式

介质粘度:小于50CSt (大于50时需定制)

电源电压:DC12~220V; AC24~380V 压力环境:0.~1.2Mpa 工作温度:-20~155 标准:国标 用途:进水、放水、排气、截止、节流、补水、排空..... 适用介质:水、蒸汽、药液、空气、氧气、酒类.....