

安徽装配热电偶价格，天长厂家热电偶型号齐全，质量严格保证

产品名称	安徽装配热电偶价格，天长厂家热电偶型号齐全，质量严格保证
公司名称	安徽天康集团股份有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	滁州安徽天长市仁和南路20号
联系电话	86-05507530700 13866946630

产品详情

安徽装配热电偶价格，【天长】厂家热电偶型号齐全，质量严格保证 本厂主要生产热电偶、热电阻等一次仪表、生产的装配式热电偶采用国际IEC标准。同时，采用机械电子工业部热电偶统一设计的系列、型谱。概述 工业用装配式热电偶作为测量温度的变送器通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从0 到1800 范围的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。

根据国家规定，我公司生产符合IEC国际标准分度号的铂铑

30 - 铂铑6、铂铑10 - 铂、镍铬 - 镍硅、镍铬 - 康铜等等的装配式热电偶。

装配热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。可选型号 B型、S型、K型、E型
主要技术参数 测量范围及基本误差限 热电偶类别 代号 分度号 测量范围 基本误差限 镍铬 - 康铜 WRK E
0 - 800 $\pm 0.75\%t$ 镍铬 - 镍硅 WRN K 0 - 1300 $\pm 0.75\%t$ 铂铑13-铂 WRB R 0-1600 $\pm 0.25\%t$ 铂铑10 - 铂
WRP S 0 - 1600 $\pm 0.25\%t$ 铂铑30 - 铂铑6 WRR B 0 - 1800 $\pm 0.25\%t$ 注：t为感温元件实测温度值（ ）
热电偶时间常数 热惰性级别 时间常数（秒） 热惰性级别 时间常数（秒） 90 - 180 10 - 30 30 - 90
< 10? 热电偶公称压力：一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而破裂。

热电偶最小插入深度：应不小于其保护套管外径的8 - 10倍（特列产品例外） 绝缘电阻：当周围空气温度为15 - 35 ，相对湿度 < 80%时绝缘电阻 5兆欧（电压100V）。具有防溅式接线盒的热电偶，当相对温度为93 \pm 3 时，绝缘电阻 0.5兆欧（电压100V） 高温下的绝缘电阻：热电偶在高温下，其热电极（包括双支式）与保护管以及双支热电极之间的绝缘电阻（按每米计）应大于下表规定的值。

规定的长时间使用温度（ ） 试验温度（ ） 绝缘电阻值（ ） 600 600 72000 800 800 25000 1000
1000 5000 联系人：王先生 销售热线：0550-7314588 手机：13605507635 传真：0550-7516908

网址：<http://www.tctkyb.cn> 邮箱：tiankangabb@126.com 地址：安徽省天长市经济开发区