

# 河道治理防滑格 执行标准

产品名称	河道治理防滑格 执行标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:绿色, 黑色, 黄色, 灰色 材质:hdpe 焊接处抗拉强度: 100N/cm
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

河道治理防滑格是一种重要的河道改造材料，该产品具备材质、片材拉伸屈服强度、焊接处抗拉强度、外观和颜色等多个关键产品参数。

**材质：**河道治理防滑格选用优质的高密度聚乙烯（HDPE）材质，具有优异的韧性和耐用性，能够抵御不同环境条件下的长期使用和自然损耗。

**片材拉伸屈服强度：**河道治理防滑格的片材拉伸屈服强度达到或超过23

MPa，具备良好的抗拉性能，能够承受河流水流和外部荷载带来的应力，确保产品的安全可靠。

**焊接处抗拉强度：**河道治理防滑格的焊接处抗拉强度达到或超过100

N/cm，确保焊接处的牢固性和稳定性，能够抵御河水冲刷和外力冲击带来的挑战。**外观：**河道治理防滑格采用打孔压花和平板打孔两种外观设计，具备表面凹凸、均匀排列的孔洞结构，能够增强产品的抗滑性和自洁能力。**颜色：**河道治理防滑格提供多种颜色选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色，以满足不同河道环境和景观设计的需求。

综上所述，河道治理防滑格在材质、强度、外观和颜色等方面都具备出色的产品参数。其采用高质量的HDPE材质，具有优异的拉伸屈服强度和焊接处抗拉强度。通过打孔压花和平板打孔的外观设计，增强了产品的抗滑性能和自洁能力。此外，多种颜色的选择为客户提供了更多的设计灵活性。无论是湿滑的河道还是平坦的河床，河道治理防滑格将为您提供卓越的治理效果和持久的使用寿命。