

加筋增强沥青面层小网孔玻纤格栅厂家

产品名称	加筋增强沥青面层小网孔玻纤格栅厂家
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	网格尺寸:12.7*12.7/25.4*25.4 格栅种类:双向 断裂伸长率: 4%
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

亲爱的客户朋友们，大家好！我是泰安腾路工程材料有限公司，很高兴有机会向大家介绍我们的一款独特产品——加筋增强沥青面层小网孔玻纤格栅。

对于这款产品，相信大家可能还不是很了解，下面就让我们一起来探索一下吧！

材质：这款加筋增强沥青面层小网孔玻纤格栅采用的是玻璃纤维作为主要材质。玻璃纤维具有轻质、高强度、耐腐蚀等优点，能够有效增强沥青面层的耐久性和承载能力。

尺寸：格栅的尺寸为6*100，这意味着每片格栅的宽度为6mm，长度为100mm。这个尺寸设计得非常合理，既能够满足施工的要求，又能够确保格栅在使用过程中的稳定性。

断裂伸长率：这款产品的断裂伸长率小于4%，这意味着格栅在遭受拉力时，具有较好的抗拉性能，能够有效防止因外力引起的断裂。

格栅种类：这款加筋增强沥青面层小网孔玻纤格栅属于双向格栅。双向格栅是指在水平和垂直两个方向上都有加强效果的格栅，能够使沥青面层在各个方向上都能够均匀承受力，提高路面的整体稳定性。

网格尺寸：格栅的网格尺寸有两种选择，分别是12.7*12.7和25.4*25.4。你可能会好奇这些数字代表什么，其实它们分别是以毫米为单位的格栅网格长度和宽度。这两种尺寸的选择，能够满足不同路面设计的需求，让你的路面更加稳固耐用。

颜色：我们的加筋增强沥青面层小网孔玻纤格栅提供黑色颜色的选择。黑色这个经典的路面色彩，不仅是美观，更能够吸收阳光，提升路面的温度，加快沥青的固化速度，从而更好地实现施工效果。

通过以上的介绍，相信大家已经对我们的加筋增强沥青面层小网孔玻纤格栅有了更加全面的了解。如果你有需要加强沥青面层的工程，选择我们的产品juedui是明智的选择。我们将为您提供优质的产品和yiliu的服务！

最后，感谢大家对泰安腾路工程材料有限公司的关注与支持！期待与您的合作！